



MESTNA OBČINA CELJE

**MESTNI SVET
MESTNE OBČINE CELJE**

**ODDELEK ZA OKOLJE IN
PROSTOR TER KOMUNALO**
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
T 03 42 65 600
F 03 42 65 632
prostor@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

ZADEVA: Odgovor na zastavljeno vprašanje dr. Darka Dreva člana Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 26.7.2023 , v zadevi »Vprašanje glede javnega kanalizacijskega omrežja«

Spoštovani!

Član Mestnega sveta Mestne občine Celje, dr. Darko Drev, je dne 26.7.2023 podal vprašanje glede javnega kanalizacijskega omrežja.

V središču mesta, torej območje mestnih četrti, so na kanalizacijo priključeni praktično vsi objekti. Kanalizacija na tem območju je že zelo stara, njeni začetki pa segajo v obdobje rimske Celeie. Pred zgradnjo čistilne naprave Celje so morali imeti vsi objekti vgrajeno pretočno greznico, katere iztok je bil priključen na javno kanalizacijo. V času gradnje ČN je bila izdelana študija vpliva uporabe greznic na delovanje ČN, ki je pokazala, da ni potrebe po takojšnji opustitvi greznic, ker to ne bo vplivalo na delovanje ČN. To je tudi razlog, da naše podjetje in občina nikoli nista silili občanov k opustitvi greznic, pač pa jih k temu spodbujali z osveščanjem preko izdaj brošur in različnih drugih sporočil za javnost. Večina lastnikov objektov se za poseg opustitve greznice odloči ob praznjenju greznice, saj ugotovijo, da je to nepotreben strošek, če je objekt priključen na javno kanalizacijo.

Pri greznicah ločimo nepretočne greznice, ki so samo zbiralniki celotne odpadne vode. To je voda skupaj z grezničnim muljem. Taka greznica nima iztoka in jo je potrebno prazniti redno, po navadi najmanj enkrat mesečno. Ravno pri takšnih greznicah obstaja nevarnost neželenih izpustov v okolje, saj lastniki takšnih greznic v želji po zmanjšanju stroškov praznjenja greznico naluknjajo. Na našem območju nimamo podatka, da bi imel kakšen objekt rešeno odvajanje in čiščenje odpadne vode na ta način. Drugi tip greznice je pretočna greznica, ki je sestavljena iz več prekatov, po navadi trije ali dva. Prvi prekat je namenjen usedanju grezničnih muljev, kjer potekajo anaerobni procesi razgradnje le teh, naslednji prekati pa so namenjeni dodatnemu odstranjevanju morebitnih izplavljenih ali plavajočih delov mulja, ki bi lahko skupaj z odpadno vodo stekli iz prvega prekata. Glede na dolgoletne izkušnje je za greznice, ki so dimenzionirane in zgrajene skladno s standardom, primeren interval praznjenja enkrat na tri leta.

Objekti, ki so priključeni na javno kanalizacijo preko greznice morajo za praznjenje le te poskrbeti sami. Na območjih kjer ni javne kanalizacije pa mora praznjenje greznic in malih ČN naprav zagotavljati izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki te stroške lastnikom objektov tudi zaračuna. Po naših evidencah v ožjem delu mesta ni objektov, ki ne bi bili priključeni na javno kanalizacijo (direktno ali preko greznice). Res pa je, da se pogosto srečamo s strankami

iz ožjega dela mesta, ki zatrjujejo da iztok iz njihove greznice ni priključen na javno kanalizacijo. Po pregledu stanja na terenu se praviloma izkaže, da je iztok iz greznice priključen na kanalizacijo in da lastniki objektov o svojem kanalizacijskem priključku, ki ga morajo vzdrževati, nimajo nobenih podatkov.


Ko se greznica zapolni ima to v večini primerov za posledico zamašitev interne hišne kanalizacije in izliv odpadne vode v objektu. Pri pretočni greznici lahko, kadar le ta ni zgrajena skladno s pravili stroke, pride do prelivanja gošče. Tako iz greznice izteka celotna odpadna voda skupaj z goščo. Če je tak objekt priključen na javno kanalizacijo je efekt isti, kot če objekt ne bi imel vgrajene greznice. Možnost, da odpadna voda iz pretočne greznice v primeru ne praznjenja izteka v podzemno vodo, je praktično nična. Prvi argument je, da mora biti greznica vodotesna in drugi, da tudi če bi zaradi starosti greznice prišlo do poroznosti dna ali sten, se s časom greznica zapolni z grezničnim muljem, ki tam mineralizira in postane praktično neprepusten za vodo.

Razširjenost kanalizacijskega omrežja v mestu je vidna z pregledom katastra gospodarske javne infrastrukture, ki je javnosti dostopen preko naslednjih spletnih strani:

<https://prostor.celje.si/> ali
<https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=celje>

Ob pregledu podatkov je potrebno upoštevati, da izvajalec javne službe ne vzdržuje kanalizacijskih priključkov in interne kanalizacije objektov, ker so le-ti v lasti lastnikov objekta, ki so tudi odgovorni za njihovo vzdrževanje. Zato podatki o poteku priključkov na javno kanalizacijo za večino objektov ni na razpolago.

Lepo pozdravljeni.


David Polanec
strokovni sodelavec

Datum: 29. 8. 2023
Številka vaše zadeve: 020-68/2023




mag. Miran Gajšek
vodja oddelka