

Angaben / Information 65/2014

Warenzeichen des Lieferanten: Klarstein

Modellkennung des Lieferanten: 10030272

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	47,6	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse		A	
fluidynamische Effizienz	FDE hood	30,6	
Klasse für die fluidynamische Effizienz		A	
Beleuchtungseffizienz	LE hood	38,0	lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse		A	
Fettabscheidegrad	GFE hood	82,4	%
Klasse für den Fettabscheidegrad		C	
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, ausgenommen den Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		358,8 / 612,6	m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb		65 / 72	dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	-	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	0,44	W

supplier's trade mark: Klarstein

supplier's model identifier: 10030272

Description	Symbol	Value	Unit
Annual Energy Consumption	AEC hood	47,6	kWh/a
Energy Efficiency class		A	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	30,6	
Fluid Dynamic Efficiency class		A	
Lighting Efficiency	LE hood	38,0	lx/W
Lighting Efficiency class		A	
Grease Filtering Efficiency	GFE hood	82,4	%
Grease Filtering Efficiency class		C	

air flow at minimum and maximum speed in normal use, intensive or boost excluded		358,8 / 612,6	m ³ /h
air flow at intensive or boost setting		-	m ³ /h
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum and maximum speed available in normal use		65 / 72	dB
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting		-	dB
power consumption in off mode	P _o	-	W
power consumption in standby mode	P _s	0,44	W

Angaben / Information 66/2014

	Symbol	Wert	Einheit
Modellkennung	10030272		
Jährlicher Energieverbrauch	AEC _{hood}	47,6	kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	0,9	
Fluiddynamische Effizienz	FDE _{hood}	30,6	
Energieeffizienzindex	EEl _{hood}	51,5	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	QBEP	351,0	m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P _{BEP}	427	Pa
Maximaler Luftstrom	Q _{MAX}	618,5	m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	WBEP	136,1	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	W _L	4	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E _{middle}	152	Lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	0,44	W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	0	W
Schalleistungspegel	LWA	72	dB

	Symbol	Value	Unit
--	--------	-------	------

Model identification	10030272		
Annual Energy Consumption	AEC _{hood}	47,6	kWh/a
Time increase factor	f	0,9	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE _{hood}	30,6	
Energy Efficiency Index	EEL _{hood}	51,5	
Measured air flow rate at best efficiency point	QBEP	351,0	m ³ /h
Measured air pressure at best efficiency point	PBEP	427	Pa
Maximum air flow	Q _{MAX}	618,5	m ³ /h
Measured electric power input at best efficiency point	WBEP	136,1	W
Nominal power of the lighting system	WL	4	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	E _{middle}	152	Lux
Measured power consumption in standby mode	P _S	0,44	W
Measured power consumption off mode	P _O	0	W
Sound power level	LWA	72	dB