

Angaben / Information 65/2014

Warenzeichen des Lieferanten: Klarstein

Modellkennung des Lieferanten: 10031501

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	43,2	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse		A	
fluidynamische Effizienz	FDE hood	29,3	
Klasse für die fluidynamische Effizienz		A	
Beleuchtungseffizienz	LE hood	23,9	lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse		B	
Fettabscheidegrad	GFE hood	85,3	%
Klasse für den Fettabscheidegrad		C	
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, ausgenommen den Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		428,3 / 635,9	m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb		65 / 71	dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	0,42	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	-	W

supplier's trade mark: Klarstein

supplier's model identifier: 10031501

Description	Symbol	Value	Unit
Annual Energy Consumption	AEC hood	43,2	kWh/a
Energy Efficiency class		A	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	29,3	
Fluid Dynamic Efficiency class		A	
Lighting Efficiency	LE hood	23,9	lx/W
Lighting Efficiency class		B	
Grease Filtering Efficiency	GFE hood	85,3	%
Grease Filtering Efficiency class		C	

air flow at minimum and maximum speed in normal use, intensive or boost excluded		428,3 / 635,9	m ³ /h
air flow at intensive or boost setting		-	m ³ /h
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum and maximum speed available in normal use		65 / 71	dB
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting		-	dB
power consumption in off mode	P _o	0,42	W
power consumption in standby mode	P _s	-	W

Angaben / Information 66/2014

	Symbol	Wert	Einheit
Modellkennung	10031501		
Jährlicher Energieverbrauch	AEC _{hood}	43,2	kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	0,9	
Fluiddynamische Effizienz	FDE _{hood}	29,3	
Energieeffizienzindex	EEl _{hood}	50,5	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	QBEP	336,8	m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P _{BEP}	390	Pa
Maximaler Luftstrom	Q _{MAX}	647,7	m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	WBEP	124,7	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	WL	3	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E _{middle}	72	Lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	--	W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	0,42	W
Schalleistungspegel	LWA	65 / 71	dB

	Symbol	Value	Unit
Model identification	10031501		
Annual Energy Consumption	AEC_{hood}	43,2	kWh/a
Time increase factor	f	0,9	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE_{hood}	29,3	
Energy Efficiency Index	EEL_{hood}	50,5	
Measured air flow rate at best efficiency point	$QBEP$	336,8	m ³ /h
Measured air pressure at best efficiency point	P_{BEP}	390	Pa
Maximum air flow	Q_{MAX}	647,7	m ³ /h
Measured electric power input at best efficiency point	W_{BEP}	124,7	W
Nominal power of the lighting system	W_L	3	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	E_{middle}	72	Lux
Measured power consumption in standby mode	P_s	--	W
Measured power consumption off mode	P_o	0,42	W
Sound power level	LWA	65 / 71	dB