

Angaben / Information 65/2014**Warenzeichen des Lieferanten:** Klarstein**Modellkennung des Lieferanten:** 10031995

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	32,8	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse		A	
fluiddynamische Effizienz	FDE hood	30,6	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		A	
Beleuchtungseffizienz	LE hood	23,6	lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse		B	
Fettabscheidegrad	GFE hood	65,1	%
Klasse für den Fettabscheidegrad		D	
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, ausgenommen den Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		410,3/593,3	m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb		61/66	dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	0,46	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	-	W

supplier's trade mark: Klarstein**supplier's model identifier:** 10031995

Description	Symbol	Value	Unit
Annual Energy Consumption	AEC hood	32,8	kWh/a
Energy Efficiency class		A	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	30,6	
Fluid Dynamic Efficiency class		A	
Lighting Efficiency	LE hood	23,6	lx/W
Lighting Efficiency class		B	
Grease Filtering Efficiency	GFE hood	65,1	%
Grease Filtering Efficiency class		D	

air flow at minimum and maximum speed in normal use, intensive or boost excluded		410,3/593,3	m ³ /h
air flow at intensive or boost setting		-	m ³ /h
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum and maximum speed available in normal use		61/66	dB
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting		-	dB
power consumption in off mode	P _o	0,46	W
power consumption in standby mode	P _s	-	W

Angaben / Information 66/2014

	Symbol	Wert	Einheit
Modellkennung	10031995		
Jährlicher Energieverbrauch	AEC _{hood}	32,8	kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	0,9	
Fluidodynamische Effizienz	FDE _{hood}	30,6	
Energieeffizienzindex	EEl _{hood}	48,1	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	QBEP	260,8	m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P _{BEP}	394	Pa
Maximaler Luftstrom	Q _{MAX}	616,3	m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	WBEP	93,2	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	WL	1,5X2	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E _{middle}	71	Lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	-	W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	0,46	W
Schallleistungspegel	LWA	61/66	dB

	Symbol	Value	Unit
Model identification	10031995		
Annual Energy Consumption	AEC _{hood}	32,8	kWh/a
Time increase factor	f	0,9	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE _{hood}	30,6	
Energy Efficiency Index	EEl _{hood}	48,1	
Measured air flow rate at best efficiency point	QBEP	260,8	m ³ /h
Measured air pressure at best efficiency point	P _{BEP}	394	Pa
Maximum air flow	Q _{MAX}	616,3	m ³ /h
Measured electric power input at best efficiency point	W _{BEP}	93,2	W
Nominal power of the lighting system	WL	1,5X2	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	E _{middle}	71	Lux
Measured power consumption in standby mode	P _s	-	W
Measured power consumption off mode	P _o	0,46	W
Sound power level	L _{WA}	61/66	dB