

Angaben / Information 65/2014**Warenzeichen des Lieferanten: Klarstein****Modellkennung des Lieferanten: 10032486/10032487**

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	96,9	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse		C	
fluiddynamische Effizienz	FDE hood	16,6	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		D	
Beleuchtungseffizienz	LE hood	37,6	lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse		A	
Fettabscheidegrad	GFE hood	84,3	%
Klasse für den Fettabscheidegrad		C	
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, ausgenommen den Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		604,8	m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb		69	dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	0	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	-	W

supplier's trade mark: Klarstein**supplier's model identifier: 10032486/10032487**

Description	Symbol	Value	Unit
Annual Energy Consumption	AEC hood	96,9	kWh/a
Energy Efficiency class		C	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	16,6	
Fluid Dynamic Efficiency class		D	
Lighting Efficiency	LE hood	37,6	lx/W
Lighting Efficiency class		A	
Grease Filtering Efficiency	GFE hood	84,3	%
Grease Filtering Efficiency class		C	

air flow at minimum and maximum speed in normal use, intensive or boost excluded		604,8	m³/h
air flow at intensive or boost setting		-	m³/h
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum and maximum speed available in normal use		69	dB
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting		-	dB
power consumption in off mode	P _o	0	W
power consumption in standby mode	P _s	-	W

Angaben / Information 66/2014

	Symbol	Wert	Einheit
Modellkennung	10032486/10032487		
Jährlicher Energieverbrauch	AEC _{hood}	96,9	kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	1,4	
Fluidodynamische Effizienz	FDE _{hood}	16,6	
Energieeffizienzindex	EEL _{hood}	81,6	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q _{BEP}	362,3	m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P _{BEP}	305	Pa
Maximaler Luftstrom	Q _{MAX}	604,8	m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W _{BEP}	185	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	W _L	1,5x2,0	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E _{middle}	113	Lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	-	W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	0	W
Schallleistungspegel	LWA	69	dB

	Symbol	Value	Unit
Model identification	10032486/10032487		
Annual Energy Consumption	AEC_{hood}	96,9	kWh/a
Time increase factor	f	1,4	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE_{hood}	16,6	
Energy Efficiency Index	EEl_{hood}	81,6	
Measured air flow rate at best efficiency point	Q_{BEP}	362,3	m ³ /h
Measured air pressure at best efficiency point	P_{BEP}	305	Pa
Maximum air flow	Q_{MAX}	604,8	m ³ /h
Measured electric power input at best efficiency point	W_{BEP}	185	W
Nominal power of the lighting system	W_L	1,5x2,0	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	E_{middle}	113	Lux
Measured power consumption in standby mode	P_s	-	W
Measured power consumption off mode	P_o	0	W
Sound power level	L_{WA}	69	dB