

PRODUKTDATENBLATT

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|--|---------|
| Modellkennung(en) | 10032527, 10032528 | | | | |
| Angabe | Symbol | Wert | Einheit | Angabe | Einheit |
| Wärmeleistung | | | | Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr | |
| Nennwärmeleistung | Pnom | 1,9 | kW | Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat | k.A. |
| Mindestwärmeleistung | Pmin | 1,0 | kW | Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur | k.A. |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung | Pmax,c | 1,9 | kW | Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur | k.A. |
| Hilfsstromverbrauch | | | | Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung | k.A. |
| Bei Nennwärmeleistung | elmax | 1,904 | kW | Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle | |
| Bei Mindestwärmeleistung | elmin | 0,977 | kW | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | nein |
| Im Bereitschaftszustand | el _{SB} | 0,0 | W | Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | nein |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | nein |
| | | | | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | nein |
| | | | | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | nein |
| | | | | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | ja |
| | | | | Sonstige Regelungsoptionen | |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | nein |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | ja |
| | | | | Mit Fernbedienungsoption | nein |
| | | | | Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | nein |
| | | | | Mit Betriebszeitbegrenzung | nein |
| | | | | Mit Schwarzkugelsensor | nein |
| Kontaktangaben | Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland | | | | |

PRODUCT DATA SHEET

| Model identifier(s): | | 10032527, 10032528 | | | |
|---|--|--------------------|------|--|------|
| Item | Symbol | Value | Unit | Item | Unit |
| Heat output | | | | Type of heat input, for electric storage local space heaters only | |
| Nominal heat output | P _{nom} | 1.9 | kW | manual heat charge control, with integrated thermostat | N/A |
| Minimum heat output | P _{min} | 1.0 | kW | manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | N/A |
| Maximum continuous heat output | P _{max,c} | 1.9 | kW | electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | N/A |
| Auxiliary electricity consumption | | | | fan assisted heat output | N/A |
| At nominal heat output | e _{lmax} | 1.904 | kW | Type of heat output/room temperature control | |
| At minimum heat output | e _{lmin} | 0.977 | kW | single stage heat output and no room temperature control | no |
| In standby mode | e _{lsB} | 0.0 | W | Two or more manual stages, no room temperature control | no |
| | | | | with mechanic thermostat room temperature control | no |
| | | | | with electronic room temperature control | no |
| | | | | electronic room temperature control plus day timer | no |
| | | | | electronic room temperature control plus week timer | yes |
| Other control options (multiple selections possible) | | | | | |
| | | | | room temperature control, with presence detection | no |
| | | | | room temperature control, with open window detection | yes |
| | | | | with distance control option | no |
| | | | | with adaptive start control | no |
| | | | | with working time limitation | no |
| | | | | with black bulb sensor | no |
| Contact details | Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany | | | | |