

Pflichtangaben für Einzelraumheizgeräte

Modellkennung(en)	10032893 10032974			
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr
Nennwärmeleistung	P _{nom}	1,85	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0,95	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/ oder Außentemperatur
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max}	1,85	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/ oder Außentemperatur
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung
Bei Nennwärmeleistung (Ventilator-Motor)	el _{max}	0,012	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle
Bei Mindestwärmeleistung (Ventilator-Motor)	el _{min}	0,012	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle
Im Bereitschaftszustand	el _{SB}	0	kW	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermos
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung
				Sonstige Regelungsoptionen
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster
				Mit Fernbedienungsoption
				Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns
				Mit Betriebszeitbegrenzung
				Mit Schwarzkugelsensor
Kontaktangaben	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland			

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s):	10032893 10032974			
Item	Symbol	Value	Unit	Item
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only
Nominal heat output	P _{nom}	1.85	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.95	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback
Maximum continuous heat output	P _{max}	1.85	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output
At nominal heat output (fan motor)	el _{max}	0.012	kW	Type of heat output/room temperature control
At minimum heat output (fan motor)	el _{min}	0.012	kW	single stage heat output and no room temperature control
In standby mode	el _{SB}	0	kW	Two or more manual stages, no room temperature control
				with mechanic thermostat room temperature control
				with electronic room temperature control
				electronic room temperature control plus day timer
				electronic room temperature control plus week timer
				Other control options (multiple selections possible)
				room temperature control, with presence detection
				room temperature control, with open window detection
				with distance control option
				with adaptive start control
				with working time limitation
				with black bulb sensor
Contact details	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany			