

KLARSTEIN

Produktname: Valkyrie Gasgrill
Beschreibung:
 Gasgrill für Außenbereiche
Artikelnummer: 10034845
PIN-Code: 2531CT-0183

Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin, Deutschland.
 WWW.KLARSTEIN.DE

Gesamtwärmeleistung (Hs)	12,5 kW (910 g/h)		
Hauptbrenner	3,2 kW (233 g/h) × 3		
Seitenbrenner	2,9 kW (211 g/h) × 1		
Gerätekategorie (+ Bestimmungsland)	Gasart und Gasdruck		Injektorgroße Ø
I3B/P(30) ☐ LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU und LV	Propan, Butan und Mischungen: 28~30 mbar		Hauptbrenner 0,85 mm
			Seitenbrenner 0,82 mm
			Heckbrenner 0,85 mm
I3+(28~30/37) ☐ BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI und LV	Butan (G30): 28~30 mbar	Propan (G31): 37 mbar	Hauptbrenner 0,85 mm
			Seitenbrenner 0,82 mm
			Heckbrenner 0,85 mm
I3B/P(37) ☐ PL	Propan, Butan und Mischungen: 37 mbar		Hauptbrenner 0,8 mm
			Seitenbrenner 0,78 mm
			Heckbrenner 0,80 mm
I3B/P(50) ☒ AT, DE, SK, CH, LU	Propan, Butan und Mischungen: 50 mbar		Hauptbrenner 0,75 mm
			Seitenbrenner 0,72 mm
			Heckbrenner 0,75 mm

- Benutzen Sie das Gerät nur im Freien und in gut belüfteten Bereichen.
- **HINWEIS:** Die zugänglichen Teile können sehr heiß werden, halten Sie kleine Kinder fern.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Verwendung des Geräts sorgfältig durch.
- Drehen sie nach Gebrauch den Gashahn an der Gasflasche zu.
- Jede Veränderung am Gerät kann gefährlich sein.



KLARSTEIN

Product name: Valkyrie Gasgrill

Description:

Gas grill for outdoor areas

Item number: 10034845

PIN code: 2531CT-0183

 Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin, Germany.
 WWW.KLARSTEIN.CO.UK

Total Nominal Heat Inputs (Hs)

12.5 kW (910 g/h)

Main burner

3.2 kW (233g/h) × 3

Side burner

2.9 kW (211 g/h) × 1

Appliance Category
 (+ Country of Destination)

Gas Type and Supply Pressure
Injector Size Ø
I3B/P(30)

 LU, NL, DK, FI, SE, CY,
 CZ, EE, LT, MT, SK, SI,
 BG, IS, NO, TR, HR, RO,
 IT, HU und LV

 Propane, butane
 and their mixtures:
 28~30 mbar

Main burner

0.85 mm

Side burner

0.82 mm

Back burner

0.85 mm

I3+(28~30/37)

 BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR,
 PT, ES, CY, CZ, LT, SK,
 CH, SI und LV

 Butane
 (G30):
 28~30
 mbar

 Propane
 (G31):
 37 mbar

Main burner

0.85 mm

Side burner

0.82 mm

Back burner

0.85 mm

I3B/P(37)


PL

 Propane, butane
 and their mixtures:
 37 mbar

Main burner

0.8 mm

Side burner

0.78 mm

Back burner

0.80 mm

I3B/P(50)


AT, DE, SK, CH, LU

 Propane, butane
 and their mixtures:
 50 mbar

Main burner

0.75 mm

Side burner

0.72 mm

Back burner

0.75 mm

- Only use the appliance outdoors and in well ventilated areas.
- **NOTE:** Accessible parts may be very hot. Keep young children away.
- Read the instruction literature before using the appliance.
- Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- Any modification of the appliance may be dangerous.


2531-20