

## PRODUKTDATENBLATT

Modellkennung(en)	10038629, 10038630, 10038631, 10038632			
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe
<b>Wärmeleistung</b>				<b>Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr</b>
Nennwärmeleistung	P <sub>nom</sub>	1,8	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P <sub>min</sub>	0,9	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P <sub>max,c</sub>	1,8	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur
<b>Hilfsstromverbrauch</b>				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung
Bei Nennwärmeleistung	el <sub>max</sub>	k.A.	kW	<b>Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle</b>
Bei Mindestwärmeleistung	el <sub>min</sub>	k.A.	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle
Im Bereitschaftszustand	el <sub>SB</sub>	k.A.	W	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung
				<b>Sonstige Regelungsoptionen</b>
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster
				Mit Fernbedienungsoption
				Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns
				Mit Betriebszeitbegrenzung
				Mit Schwarzkugelsensor
Kontaktangaben	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland			

## PRODUCT DATA SHEET

Model identifier(s):	10038629, 10038630, 10038631, 10038632			
Item	Symbol	Value	Unit	Item
<b>Heat output</b>				<b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only</b>
Nominal heat output	P <sub>nom</sub>	1,8	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat
Minimum heat output (indicative)	P <sub>min</sub>	0,9	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback
Maximum continuous heat output	P <sub>max,c</sub>	1,8	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback
<b>Auxiliary electricity consumption</b>				fan assisted heat output
At nominal heat output	el <sub>max</sub>	N/A	kW	<b>Type of heat output/room temperature control</b>
At minimum heat output	el <sub>min</sub>	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control
In standby mode	el <sub>SB</sub>	N/A	W	Two or more manual stages, no room temperature control
				with mechanic thermostat room temperature control
				with electronic room temperature control
				electronic room temperature control plus day timer
				electronic room temperature control plus week timer
<b>Other control options</b>				
				room temperature control, with presence detection
				room temperature control, with open window detection
				with distance control option
				with adaptive start control
				with working time limitation
				with black bulb sensor
Contact details	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany			