

PRODUKTDATENBLATT

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--|---|---------|------|--|
| Modellkennung(en) | 10039835, 10039836, 10039837, 10039838 | | | | | | |
| Angabe | Symbol | Wert | Einheit | Angabe | Einheit | | |
| Wärmeleistung | | | Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr | | | | |
| Nennwärmeleistung | P _{nom} | 0,9 | kW | Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat | nein | | |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | P _{min} | 0,0 | kW | Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur | nein | | |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung | P _{max,c} | - | kW | Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur | nein | | |
| Hilfsstromverbrauch | | | Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung | | | nein | |
| Bei Nennwärmeleistung | eI _{max} | 0,9 | kW | Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle | | | |
| Bei Mindestwärmeleistung | eI _{min} | 0,0 | kW | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | nein | | |
| Im Bereitschaftszustand | eI _{SB} | 0,001 | kW | Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | nein | | |
| | | | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | | | nein | |
| | | | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | | | nein | |
| | | | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | | | nein | |
| | | | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | | | ja | |
| | | | Sonstige Regelungsoptionen | | | | |
| | | | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | | | nein | |
| | | | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | | | nein | |
| | | | Mit Fernbedienungsoption | | | ja | |
| | | | Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | | | nein | |
| | | | Mit Betriebszeitbegrenzung | | | nein | |
| | | | Mit Schwarzkugelsensor | | | nein | |
| | | | Kontaktangaben | Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland | | | |

PRODUCT DATA SHEET

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|------|-----|--|
| Model identifier(s): | 10039835, 10039836, 10039837, 10039838 | | | | | | |
| Item | Symbol | Value | Unit | Item | Unit | | |
| Heat output | | | Type of heat input, for electric storage local space heaters only | | | | |
| Nominal heat output | P _{nom} | 0.9 | kW | manual heat charge control, with integrated thermostat | no | | |
| Minimum heat output (indicative) | P _{min} | 0.0 | kW | manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | no | | |
| Maximum continuous heat output | P _{max,c} | - | kW | electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | no | | |
| Auxiliary electricity consumption | | | fan assisted heat output | | | no | |
| At nominal heat output | eI _{max} | 0.9 | kW | Type of heat output/room temperature control | | | |
| At minimum heat output | eI _{min} | 0.0 | kW | single stage heat output and no room temperature control | no | | |
| In standby mode | eI _{SB} | 0.001 | kW | Two or more manual stages, no room temperature control | no | | |
| | | | with mechanic thermostat room temperature control | | | no | |
| | | | with electronic room temperature control | | | no | |
| | | | electronic room temperature control plus day timer | | | no | |
| | | | electronic room temperature control plus week timer | | | yes | |
| | | | Other control options (multiple selections possible) | | | | |
| | | | room temperature control, with presence detection | | | no | |
| | | | room temperature control, with open window detection | | | no | |
| | | | with distance control option | | | yes | |
| | | | with adaptive start control | | | no | |
| | | | with working time limitation | | | no | |
| | | | with black bulb sensor | | | no | |
| | | | Contact details | Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany | | | |

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

| | | | | | | |
|---|--|--------|--|---|-------|--|
| Référence (s) du produit | 10039835, 10039836, 10039837, 10039838 | | | | | |
| Donnée | Symbole | Valeur | Unité | Donnée | Unité | |
| Puissance calorifique | | | Uniquement pour les radiateurs électriques à accumulation : Type de régulation de l'apport de chaleur | | | |
| Puissance calorifique nominale | P _{nom} | 0,9 | kW | Régulation manuelle de l'apport de chaleur avec thermostat intégré | non | |
| Puissance calorifique minimale (indicative) | P _{min} | 0,0 | kW | Régulation manuelle de l'apport de chaleur avec indication de la température de la pièce et/ou de l'extérieur | non | |
| Puissance maximale continue de chauffage | P _{max,c} | - | kW | Régulation électronique de l'apport de chaleur avec indication de la température de la pièce et/ou de l'extérieur | non | |
| Consommation de courant auxiliaire | | | Apport de chaleur assisté par ventilateur | | | |
| A puissance calorifique nominale | eI _{max} | 0,9 | kW | Type de chauffage/contrôle de la température de la pièce | | |
| A puissance calorifique minimale | eI _{min} | 0,0 | kW | Chauffage à une seule vitesse, pas de contrôle de la température ambiante | non | |
| En mode veille | eI _{SB} | 0,001 | kW | Deux vitesses ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante | non | |
| | | | | Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique | non | |
| | | | | Contrôle électronique de la température ambiante | non | |
| | | | | Contrôle électronique de la température ambiante et régulation par jour | non | |
| | | | | Contrôle électronique de la température ambiante et régulation par semaine | oui | |
| | | | | Autres options de régulation | | |
| | | | | Contrôle de la température ambiante avec détection de présence | non | |
| | | | | Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte | non | |
| | | | | Avec option télécommande | oui | |
| | | | | Avec contrôle du démarrage du chauffage | non | |
| | | | | Avec limitation de la durée de fonctionnement | non | |
| Avec globe noir capteur de température | non | | | | | |
| Coordonnées de contact | Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Allemagne | | | | | |

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

| | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|--------|--|
| Denominación del modelo | 10039835, 10039836, 10039837, 10039838 | | | | | |
| Dato | Símbolo | Valor | Unidad | Dato | Unidad | |
| Potencia térmica | | | Solo con dispositivos de acumulación de calor eléctricos para abastecimiento local: Tipo de regulación del abastecimiento de calor | | | |
| Potencia térmica nominal | P _{nom} | 0,9 | kW | Regulación manual del abastecimiento de calor con termostato integrado: | no | |
| Potencia térmica mínima (valor orientativo) | P _{min} | 0,0 | kW | Regulación manual de abastecimiento de calor con aviso de temperatura ambiente y/o exterior | no | |
| Potencia térmica continua máxima | P _{max,c} | - | kW | Regulación electrónica de abastecimiento de calor con aviso de temperatura ambiente y/o exterior | no | |
| Consumo de corriente auxiliar | | | Disipación de calor con ventilación auxiliar | | | |
| Con potencia térmica nominal | eI _{max} | 0,9 | kW | Tipo de potencia térmica/control de temperatura ambiente | | |
| Con potencia térmica mínima | eI _{min} | 0,0 | kW | Potencia térmica de un solo nivel, sin control de temperatura ambiente | no | |
| En modo de espera | eI _{SB} | 0,001 | kW | Dos o más niveles regulables manualmente, sin control de temperatura ambiente | no | |
| | | | | Control de temperatura ambiente con termostato mecánico | no | |
| | | | | Con control electrónico de temperatura ambiente | no | |
| | | | | Con control de temperatura ambiente y regulación del momento del día | no | |
| | | | | Con control de temperatura ambiente y regulación del día de la semana | sí | |
| | | | | Otras opciones de regulación | | |
| | | | | Control de temperatura ambiente con detección de presencia | no | |
| | | | | Control de temperatura ambiente con detección de ventanas abiertas | no | |
| | | | | Con opción de control remoto | sí | |
| | | | | Con regulación adaptable del comienzo de la calefacción | no | |
| | | | | Con limitación de tiempo de funcionamiento | no | |
| Con sensor de bulbo negro | no | | | | | |
| Información de contacto | Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlín (Alemania) | | | | | |

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|---|-------|--|
| Identificazione del modello (i) | | 10039835, 10039836, 10039837, 10039838 | | | | |
| Indicazione | Simbolo | Valore | Unità | Indicazione | Unità | |
| Potenza termica | | | | Solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo: Tipo di controllo dell'apporto termico | | |
| Potenza termica nominale | P_{nom} | 0,9 | kW | Controllo manuale del carico termico con termostato integrato | no | |
| Potenza termica minima (valore indicativo) | P_{min} | 0,0 | kW | Controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | no | |
| Potenza termica massima continua | $P_{max,c}$ | - | kW | Controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | no | |
| Consumo di elettricità ausiliaria | | | | Potenza termica con supporto del ventilatore | no | |
| Per la potenza termica nominale | $e_{l,max}$ | 0,9 | kW | Tipo di potenza termica / controllo della temperatura ambiente | | |
| Per la potenza termica minima | $e_{l,min}$ | 0,0 | kW | Potenza termica di un solo livello, senza controllo della temperatura ambiente | no | |
| In modalità di attesa | $e_{l,SB}$ | 0,001 | kW | Due o più livelli impostabili manualmente, senza controllo della temperatura ambiente | no | |
| | | | | Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | no | |
| | | | | Con controllo elettronico della temperatura ambiente | no | |
| | | | | Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer giornaliero | no | |
| | | | | Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer settimanale | si | |
| | | | | Altre opzioni di controllo | | |
| | | | | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | no | |
| | | | | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | no | |
| | | | | Con opzione telecomando | si | |
| | | | | Con controllo di avvio adattabile | no | |
| | | | | Con limitazione del tempo di funzionamento | no | |
| Con sensore lampada nero | no | | | | | |
| Informazioni di contatto | Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlino, Germania | | | | | |