

DE

 <p>KLARSTEIN</p> <p>Produktname: Lucifer Artikelnummer: 10040287 PIN-Code: 2531CS-0082</p> <p>Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin, Deutschland WWW.KLARSTEIN.DE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bestimmungsland</th><th>Gaskategorie</th><th>Gasart</th><th>Gasdruck</th><th>Injektorgröße Ø (Hauptbrenner)</th><th>Gesamtwärmeleistung (Hs)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV</td><td>I3+[28-30/37] <input checked="" type="checkbox"/></td><td>Butan (G30)</td><td>28-30 mbar</td><td>0,91 mm</td><td rowspan="2">14,4 kW (1048 g/h)</td></tr> <tr> <td>PL</td><td></td><td>Propan (G31)</td><td>37 mbar</td><td>0,91 mm</td></tr> <tr> <td>LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV</td><td>I3B/P(30) <input type="checkbox"/></td><td>Butan, Propan oder deren Mischungen</td><td>28-30 mbar</td><td>0,91 mm</td><td rowspan="2"></td></tr> <tr> <td>AT, DE, CH, LU, SK</td><td>I3B/P(50) <input type="checkbox"/></td><td></td><td>50 mbar</td><td>0,8 mm</td></tr> </tbody> </table> <p>• WARNUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. Verwenden Sie das Gerät in gut belüfteten Bereichen. Alle Änderungen am Gerät können gefährlich sein. Schalten Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab. <p> 2531-22</p>	Bestimmungsland	Gaskategorie	Gasart	Gasdruck	Injektorgröße Ø (Hauptbrenner)	Gesamtwärmeleistung (Hs)	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV	I3+[28-30/37] <input checked="" type="checkbox"/>	Butan (G30)	28-30 mbar	0,91 mm	14,4 kW (1048 g/h)	PL		Propan (G31)	37 mbar	0,91 mm	LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV	I3B/P(30) <input type="checkbox"/>	Butan, Propan oder deren Mischungen	28-30 mbar	0,91 mm		AT, DE, CH, LU, SK	I3B/P(50) <input type="checkbox"/>		50 mbar	0,8 mm
Bestimmungsland	Gaskategorie	Gasart	Gasdruck	Injektorgröße Ø (Hauptbrenner)	Gesamtwärmeleistung (Hs)																							
BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV	I3+[28-30/37] <input checked="" type="checkbox"/>	Butan (G30)	28-30 mbar	0,91 mm	14,4 kW (1048 g/h)																							
PL		Propan (G31)	37 mbar	0,91 mm																								
LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV	I3B/P(30) <input type="checkbox"/>	Butan, Propan oder deren Mischungen	28-30 mbar	0,91 mm																								
AT, DE, CH, LU, SK	I3B/P(50) <input type="checkbox"/>		50 mbar	0,8 mm																								

EN

 <p>KLARSTEIN</p> <p>Product name: Lucifer Item number: 10040287 PIN code: 2531CS-0082</p> <p>Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin, Germany WWW.KLARSTEIN.CO.UK</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Country of Destination</th><th>Gas category</th><th>Types of gas</th><th>Gas pressure</th><th>Injector size Ø (Main burner)</th><th>Total heat input (Hs)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV</td><td>I3+[28-30/37] <input checked="" type="checkbox"/></td><td>Butane (G30)</td><td>28-30 mbar</td><td>0.91 mm</td><td rowspan="2">14.4 kW (1048 g/h)</td></tr> <tr> <td>PL</td><td></td><td>Propane (G31)</td><td>37 mbar</td><td>0.91 mm</td></tr> <tr> <td>LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV</td><td>I3B/P(30) <input type="checkbox"/></td><td>Butane, propane or their mixtures</td><td>28-30 mbar</td><td>0.91 mm</td><td rowspan="2"></td></tr> <tr> <td>AT, DE, CH, LU, SK</td><td>I3B/P(50) <input type="checkbox"/></td><td></td><td>50 mbar</td><td>0.8 mm</td></tr> </tbody> </table> <p>• WARNING: accessible parts may be very hot. Keep young children away.</p> <ul style="list-style-type: none"> Read the instructions before using the appliance. Use the appliance in well-ventilated areas. Any modifications of the appliance may be dangerous. Turn off the gas supply at the gas cylinder after use. <p> 2531-22</p>	Country of Destination	Gas category	Types of gas	Gas pressure	Injector size Ø (Main burner)	Total heat input (Hs)	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV	I3+[28-30/37] <input checked="" type="checkbox"/>	Butane (G30)	28-30 mbar	0.91 mm	14.4 kW (1048 g/h)	PL		Propane (G31)	37 mbar	0.91 mm	LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV	I3B/P(30) <input type="checkbox"/>	Butane, propane or their mixtures	28-30 mbar	0.91 mm		AT, DE, CH, LU, SK	I3B/P(50) <input type="checkbox"/>		50 mbar	0.8 mm
Country of Destination	Gas category	Types of gas	Gas pressure	Injector size Ø (Main burner)	Total heat input (Hs)																							
BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV	I3+[28-30/37] <input checked="" type="checkbox"/>	Butane (G30)	28-30 mbar	0.91 mm	14.4 kW (1048 g/h)																							
PL		Propane (G31)	37 mbar	0.91 mm																								
LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV	I3B/P(30) <input type="checkbox"/>	Butane, propane or their mixtures	28-30 mbar	0.91 mm																								
AT, DE, CH, LU, SK	I3B/P(50) <input type="checkbox"/>		50 mbar	0.8 mm																								

FR

 <p>KLARSTEIN</p> <p>Nom du produit : Lucifer Artikelnummer: 10040287 Code PIN : 2531CS-0082</p> <p>Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Allemagne WWW.KLARSTEIN.FR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pays de destination</th><th>Catégorie de gaz</th><th>Type de gaz</th><th>Pression du gaz</th><th>Taille de l'injecteur Ø (brûleur principal)</th><th>Puissance calorifique totale (Hs)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV</td><td>I3+[28-30/37] <input checked="" type="checkbox"/></td><td>Butane (G30)</td><td>28-30 mbar</td><td>0,91 mm</td><td rowspan="2">14,4 kW (1048 g/h)</td></tr> <tr> <td>PL</td><td></td><td>Propane (G31)</td><td>37 mbar</td><td>0,91 mm</td></tr> <tr> <td>LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV</td><td>I3B/P(30) <input type="checkbox"/></td><td>Butane, propane ou leurs mélanges</td><td>28-30 mbar</td><td>0,91 mm</td><td rowspan="2"></td></tr> <tr> <td>AT, DE, CH, LU, SK</td><td>I3B/P(50) <input type="checkbox"/></td><td></td><td>50 mbar</td><td>0,8 mm</td></tr> </tbody> </table> <p>• MISE EN GARDE : Les parties accessibles peuvent être très chaudes. Tenez les enfants à l'écart.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lisez les indications avant d'utiliser l'appareil. Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé. Toute modification de l'appareil peut être dangereuse. Après utilisation, fermez l'arrivée de gaz sur la bouteille de gaz. <p> 2531-22</p>	Pays de destination	Catégorie de gaz	Type de gaz	Pression du gaz	Taille de l'injecteur Ø (brûleur principal)	Puissance calorifique totale (Hs)	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV	I3+[28-30/37] <input checked="" type="checkbox"/>	Butane (G30)	28-30 mbar	0,91 mm	14,4 kW (1048 g/h)	PL		Propane (G31)	37 mbar	0,91 mm	LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV	I3B/P(30) <input type="checkbox"/>	Butane, propane ou leurs mélanges	28-30 mbar	0,91 mm		AT, DE, CH, LU, SK	I3B/P(50) <input type="checkbox"/>		50 mbar	0,8 mm
Pays de destination	Catégorie de gaz	Type de gaz	Pression du gaz	Taille de l'injecteur Ø (brûleur principal)	Puissance calorifique totale (Hs)																							
BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV	I3+[28-30/37] <input checked="" type="checkbox"/>	Butane (G30)	28-30 mbar	0,91 mm	14,4 kW (1048 g/h)																							
PL		Propane (G31)	37 mbar	0,91 mm																								
LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV	I3B/P(30) <input type="checkbox"/>	Butane, propane ou leurs mélanges	28-30 mbar	0,91 mm																								
AT, DE, CH, LU, SK	I3B/P(50) <input type="checkbox"/>		50 mbar	0,8 mm																								