

brennenstuhl®

professionalLINE Projecteur LED portable 360° R23050, 6,7m H07RN-F 2x1,0 + 3,3m H05RN-F 2x1,0, 23500lm



Données techniques

Référence:	9171411900	Avec prise de courant:	Non
Code-barre:	4007123674749	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
UC:	1	Classe de protection:	II
Flux lumineux:	23 500 lm	Indice de protection (IP):	IP65
Consommation électrique:	185 W	Couleur:	noir, orange
Lichtausbeute:	127 lm/W	Emballage:	
Classe d'efficacité énergétique:	E	Poids du produit (sans emballage):	7,63 kg
Classe d'efficacité énergétique:	E	Longueur du produit (sans emballage):	40 cm
Température de couleur:	6 500 K	Largeur du produit (sans emballage):	25 cm
Indice de rendu des couleurs:	87	Hauteur du produit (sans emballage):	48 cm
Min. Tension d'entrée nominale:	220 V	Poids du produit (emballage fourni):	10,3 kg

Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Longueur du produit (emballage fourni):	42,5 cm
Durée de vie:	35 000 h	Largeur du produit (emballage fourni):	30,5 cm
Longueur de câble:	6,7 m	Hauteur du produit (emballage fourni):	52,5 cm
Type de câble:	H07RN-F 2X1,0		

Textes de produits

Efficacité professionnelle avec un éclairage optimal, IP65, IK08.

- * Eclairage panoramique avec un angle de diffusion de 360° et lumière non éblouissante.
- * 4 modes d'éclairage : 25% - 50% - 75% - 100%.
- * 6 panneaux de lampes LED repliables individuellement pour un éclairage sur mesure.
- * 10m de câble (6,7m H07RN-F 2x1,0 + 3,3m H05RN-F 2x1,0).
- * Indice de protection : projecteur IP65 - boîtier de commande IP44.
- * Indice de résistance aux chocs : IK08.
- * Interrupteur marche-arrêt avec mémoire du dernier statut.
- * Boîtier de commande avec guide-câble pour ranger le câble.
- * Fourni avec un support de montage pour trépied et un sac de transport robuste.
- * Accessoire recommandé : Trépied TS 300 (9171991100).