




Bande toile abrasive tous usages pour le travail des métaux

RB 377 YX

Description

Type	RB 377 YX
Grain	Corindon
Liant	Résine synthétique
Support	Mélange coton-polyester semi-flexible, lourd (imperméable, résistant aux lubrifiants et aux émulsions)
Distribution des grains	fermée (cl)
Granulométrie	+ 30, + 40, + 60 à + 320, + 400, + 500
Présentation	   Rouleaux Bandes Bandes larges <small>disponible également en bande sectionnelle</small>



Applications

Ponçage des surfaces planes

Traitement des coils et des panneaux en acier ordinaire ou inox au moyen de ponceuses fixes – avec backstand ou à bandes larges

Ponçage des surfaces courbes

Traitement des pièces à symétrie de révolution (tubes, rouleaux, cylindres, etc.) à l'aide de ponceuses fixes à bandes

Ebavurage

Traitement des pièces de forge, de fonderie et d'estampage à arêtes vives, ainsi que des parties défectueuses, à l'aide de ponceuses à bandes – fixes ou portatives

Avantages

- Excellent pouvoir abrasif des bandes à forte granulométrie grâce à la mise en œuvre d'un nouveau mélange de grains de corindon
- Meilleure qualité de surface avec les bandes à granulométrie fine
- Glissement extrêmement aisé de la bande grâce à un nouveau support en toile (mélange de coton et de polyester)
- Taux d'enlèvement de matière élevé
- Utilisation polyvalente : ponçage à sec ou à l'eau (outil abrasif imperméable, résistant aux lubrifiants et aux émulsions)



Abrasifs Hermes S.A.S.

Parc d'Activité du Vert Galant
1, rue de la garenne

BP 10676 ST OUEN L'AUMONE
95004 CERGY PONTOISE

Tél. 01.34.21.36.80
Fax 01.34.21.36.81

ahf@abrasifs-hermes.com
www.hermes-abrasives.com