

Steplite Easygrip



EN20347: 2012 & EN20345 : 2011



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



PAN1P 9180AP121 **O4**
PAN4P 9180AP123 **S5**



PAN4P 8080AP123 **S5**



PAN4P 2080AZ125 **S5**



PAN3P 5353AZ122 **S4**



PAN1P 1053AZ128 **O4**
PAN3P 1053AZ124 **S4**



Bottes de travail O4 et de sécurité S4 et S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -20°C
- SRC
- Embout en acier (sauf O4)
- Semelle extérieure crantée

TIGE - Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Légères et souples même à basse température · Chaussant standard et ergot de déchaussage · Embout en acier (sauf O4).

SEMELLE - Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation en acier (sauf O4) · Semelle intérieure Bekina Boots® : confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -20°C.

SPECIFICATIONS · EN20347 : 2012 O4 SRC · EN20345 : 2011 S4 SRC · EN20345 : 2011 S5 SRC
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.