

Entraxe 92 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Entraxe	Type de pêne	Fouillot	Entrée
A encastrer	3	92 mm	Pêne dormant 1/2 tour	□ 8 mm	Profil européen

Système à genouillère	Oui
Système d'entraînement	A engrenage
Réversible	Oui
Pêne Confort	Oui
Saillie pêne dormant	15,5 mm
Rappel du 1/2 tour à la clé	Oui
Têtière : Filante	Oui
Type	U 6 mm
Matière	Inox
Largeur	24 mm
Épaisseur coffres haut et bas	8 mm
Pênes haut et bas : Type	Genouillères
Saillie	18 mm
Matière des pênes haut et bas	Acier
Pièces internes traitées anti corrosion	Oui
Type de cylindre préconisé	Panneton DIN
Système breveté	Oui (Genouillère)
Rapport d'essais	CETIM N°CET0022993 (Résistance du pêne central, haut et bas à un effort axial de 400 daN)
Accessoires fournis	Gâche haute et basse

DESCRIPTIF CCTP

Serrure 3 points entraxe 92 mm - Mécanisme à engrenage - Têtière filante en inox - Conforme à la réglementation RT2012 - Destinée aux profils aluminium et ne nécessitant pas d'usinage des points haut et bas - fixation rapide par clames prémontés (sans perçage de la lame de rupture de pont thermique) sur demande

RÉFÉRENCES

Largeur (mm)	Axe (mm)	Cylindre fourni	Gâche fournie	Code article
36	21	Non	Haute et basse	F1MA700011
39	24	Non	Haute et basse	F1MA700012
41	26	Non	Haute et basse	F1MA700013
45	30	Non	Haute et basse	F1MA700014

COMPLÉMENTS



Gâches p. 195



Cylindres p. 30 à 75



Béquilles p. 343



Les + du produit

- Pose simple et rapide
- Idéale pour le remplacement
- Permet de passer de 1 à 3 points facilement
- Fonctionnement souple (système d'entraînement à engrenage)

