

**ENTRAÎNEUR**  
*AANDRIJVER*

**ENT032**

MONOPHASÉ • MONOFASE



**3 Rlx**



Entraînement par chaîne  
*Aandrijver met schakelketting*



Bras rallongé de 610 mm  
*Verlengde arm van 610 mm*



3 Rouleaux ø 80  
*Verlengde arm van 610 mm*

## DONNÉES DE LA MACHINE

### MACHINEGEGEVENS

- L'entraîneur permet une avance régulière du bois, tout en apportant un maximum de sécurité.
- 4 vitesses d'entraînement fixes en avant et en arrière, par changement des pignons.
- Engrenages interchangeables en carbure fritté, carbonitrurés et traités.
- Peinture à poudre électrostatique, très résistante et très protectrice.
- Possibilité de travailler à 90° pour l'avance de pièce de bois sur chant contre le guide (l'utilisation d'un guide à barrettes est conseillée).
- Volant manivelle avec vis sans fin pour le réglage horizontal et vertical des tiges en rond d'acier de Ø 40 mm.
- Dankzij de aandrijver wordt het hout op een regelmatige wijze voortbewogen, terwijl een maximale veiligheid wordt gegarandeerd.
- 4 vaste aandrijvingsnelheden naar voren en naar achteren, door verandering van de tandwielen.
- Verwisselbare tandwielen in gesinterde carbiden, behandeld en gecarbonitreerd.
- Elektrostatisch poedergelakt, met een zeer hoge weerstand en een hoge beschermfactor.
- Het is mogelijk om bij een hoek van 90° te werken om het stuk hout op de band voort te bewegen. (het gebruik van een geleider op rollen wordt aangeraden).
- Handwiel met schroef zonder einde voor de horizontale en verticale afstelling van de stalen pinnen met Ø 40 mm.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V - 50Hz)	185 W - 0,25 CV	Motorvermogen (230V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	1040 x 350 x 600 mm	Machineafmetingen
Sens de rotation	Avant et arrière	Draairichting
Vitesses d'entraînement	4 - 8 - 9 - 18 m/min	Voeding snelheid
Nombre de rouleaux	3	Rollen aantal
Diamètre des rouleaux	80 mm	Rollen diameter
Largeur des rouleaux	28 mm	Rollen breedte
Épaisseur du caoutchouc des rouleaux	14 mm	Rubber dikte van de rollen
Course de suspension des rouleaux	15 mm	Rollen verplaatsing
Course du bras	425 mm	Arm verplaatsing
Course de la potence	150 mm	Verticale verplaatsing
Hauteur maxi de la pièce à usiner	150 mm	Max hoogte van het werkstuk
Poids Net	30 kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	250200 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501704984	EAN-code
Colisage (LxlxH)	700 x 580 x 280 mm	Verpakking (LxlxH)
Poids Brut	32 Kg	Bruto gewicht

## FOURNITURES ET ACCESSOIRES

### TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

L'entraîneur est livré avec les 3 rouleaux caoutchouc de ø 80 mm, le bras rallongé de 610 mm et la notice d'utilisation.  
De aandrijver wordt geleverd met 3 rubberen rollen met ø 80 mm, een verlengde arm van 610 mm en een gebruiksaanwijzing.



**LEMAN**

Rouleau caoutchouc, ø 80 mm  
Rubberen rollen met ø 80 mm

250200.005