

SCIE SUR TABLE AVEC CHARIOT RAS DE LAME • 255 MM

ZAAGTAFEL MET SLIDING WAGEN • 255 MM

SST256

MONOPHASÉ • MONOFASE



Chariot ras de lame de 1320mm.
Lame inclinable à 45°
Rolwagen van 1320 mm. Blad
verstelbaar tot 45 °



Guide de refente avec réglage micrométrique
Parallele geleider met micrometrische regeling



255 mm

OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE



	LEMAN
Kit de déplacement	070410
Transportroller	



Béquille de renfort du bâti
Steun voor versterking van het
onderstel

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEVEENS

- Bâti et habillage du carter moteur en mécano-soudé.
- Table de sciage en fonte d'acier avec rallonge de droite et de sortie en mécano-soudé.
- Table du chariot de grandes dimensions avec règle graduée et butée extensible à 2280mm.
- Trappe de nettoyage sur l'habillage du carter moteur, permettant d'évacuer les sciures et les chutes de bois gênantes.
- Réglage par deux manivelles indépendantes.
- Sortie d'aspiration sur le cache lame Ø 30 mm, reliée au collecteur par un flexible (fourni).
- Gelast stalen onderstel en motorbehuizing.
- Gietijzeren zaagtafel met gelast stalen verlengstuk aan de rechterkant en aan de mond.
- Grote wagentafel met een meetlat en een uitschuifbare aanslag tot 2280mm.
- Reinigingsluik op de motorbehuizing voor het afvoeren van zaagsel en vervelende schroten.
- Regeling via twee onafhankelijke hendels.
- Afzuigmond op de bladbeschermer met Ø 30 mm, gekoppeld aan de collector via een slang (wordt meegeleverd).

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V-50Hz)	2100W - 2,9CV	Motorvermogen (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	2260 x 2070 x 1160 mm	Machinafmetingen
Vitesse de rotation de la lame	4060 T/min	Bladtoerental
Diamètre de la lame	255 mm	Bladdiameter
Alésage de la lame	30 mm	Bladasgat
Inclinaison de la lame	de 0 à 45° à droite	Blad kantelbaarheid
Hauteur de travail	850 mm	Werkhoogte
Hauteur de coupe maxi	80 mm	Maximale zaaghoogte
Hauteur de coupe à 45°	50 mm	Zaaghoogte bij 45°
Dimensions de la table de sciage + rallonges (L x l)	1210 x 620 mm	Tafelafmetingen met de verlengingen
Dimensions du chariot (L x l)	1320 x 238 mm	Zaagwagenafmetingen
Dimensions de la table du chariot (L x l)	600 x 400 mm	Afmetingen van de zaagwagentafel
Course de délignage contre la règle	1200 mm	Afkorting lengte / geleider
Largeur Maxi de délignage	610 mm	Maximale afkortingbreedte
Sortie d'aspiration	100 mm	Stofafzuiging
Poids Net	152 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	070400 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod :	3700501706254	EAN-code
Colisage (LxlxH) :		Verpakking (l x l x H)
- Machine	860 x 625 x 570 mm	- Machine
- Chariot	1380 x 380 x 130 mm	- Wagen
- Table du chariot	890 x 515 x 150 mm	- Wagentafel
- Rallonge de table	805 x 305 x 55 mm	- Tafelverlenging
Poids Brut	165 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le guide de refente, le chariot latéral, la butée de délignage, une lame carbure 36 dents, les rallonges de table, le poussoir, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een parallelle geleider, een zijwagen, een kantrechtschoen, een carbide blad met 36 tanden, tafelverlengingen, een duwstok, sleutels en een gebruiksaanwijzing.