

SCIE À RUBAN • 250 MM


LINTZAAGMACHINE • 250 MM

LOSRU250

MONOPHASE • MONOFASE



Volants en fonte d'aluminium équilibrés,
et contacteurs de sécurité
*Uitgebalanceerde vliegwielen in
gegoten aluminium en
veiligheidsschakelaars*



250 mm



OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

Désignation	LEMAN
Piètement	110001
Voet	

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEVEENS

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Socle percé permettant la fixation de la machine sur un piétement ou un établi.
- Sortie d'aspiration Ø60mm à l'arrière de la machine.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Table de sciage en fonte d'aluminium inclinable à 45°, graduations de chaque côté de la lame.
- Guide de refente positionnable à droite ou à gauche de la lame.
- Guide d'onglet réglable à ±60°, positionnable à droite de la table.
- Guides de lame supérieur et inférieur à 3 roulements.
- Réglage de la tension de la lame par une molette.
- 2 volants en fonte d'aluminium parfaitement usinés et équilibrés, revêtus d'une bande de caoutchouc.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- Contacteur de sécurité sur chacune des portes.
- *Robuust en stabiel gelast stalen onderstel.*
- *Doorboord voetstuk om de machine op een voet of een werkbank te kunnen monteren.*
- *Afzuigmond Ø60 mm aan de achterkant van de machine.*
- *Asynchrone, uithoudende en geruisloze motor.*
- *Zaagtafel in gegoten aluminium verstelbaar tot 45°, schaalverdeling aan elke kant van het blad.*
- *Parallele geleider die zowel rechts als links van het blad gepositioneerd kan worden.*
- *Verstekgeleiding verstelbaar tot ± 60 °, kan rechts van de tafel gepositioneerd worden.*
- *Bovenste en onderste zaagbladgeleiding op 3 rollen.*
- *Zaagbladspanning verstelbaar d.m.v. een handwiel.*
- *2 perfect uitgebalanceerde en machinaal bewerkte vliegwiel in gegoten aluminium en bedekt met een rubberen band.*
- *Reinigingsborstel op het binnenste vliegwiel, waardoor het zaagblad een goede grip heeft.*
- *Veiligheidsschakelaar op elke poort.*

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V-50Hz)	350 W - 0,5 CV	Motorvermogen (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	480 x 400 x 815 mm	Machineafmetingen
Largeur de coupe	245 mm	Zaagbreedte
Hauteur de coupe	80 mm	Zaaghoogte
Longueur de la lame	1710 mm	Bladlengte
Largeur de la lame	6 à 13 mm	Bladbreedte
Dimensions de la table (LxP)	300 x 300 mm	Zaagtafel afmetingen
Inclinaison de la table	0 à 45°	Tafel kantelbaar
Hauteur de travail	375 mm	Werkhoogte
Diamètre des volants	250 mm	Wielendiameter
Vitesse de la lame	700 m/min	Bladsnelheid
Sortie d'aspiration	Ø 60 mm	Stofafzuiging
Poids Net	29 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	110000 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501700146	EAN-code
Colisage (LxlxH)	800 x 330 x 420 mm	Verpakking (l xLxH)
Poids Brut	33 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec la table en fonte d'aluminium, le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame largeur 8 mm, clés et notice d'utilisation.
De machine wordt geleverd met een tafel in gegoten aluminium, een parallelle geleider, een verstekgeleiding, 1 blad met een breedte van 8 mm, sleutels en een gebruiksaanwijzing.