

NETTOYANT DALLAGES ET SOLS EXTÉRIEURS

■ Prêt à l'emploi . Sans chlore . Sans soude ■

NETTOYAGE

ALGINET DALLAGES

Biodégradable



Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 5 m² en moyenne
(selon la porosité du support)

Conditionnement

5 L , 15 L

Pour quels types d'application ?

Alginet dallages élimine les salissures, mousses sur les sols et dallages extérieurs. Ce produit est conseillé en première application pour les supports sales avant tout traitement.

Propriétés

Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports.
N'agresse pas les matériaux.
Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

Supports

Dallages et sols extérieurs : Pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté, terres cuites, tomettes, résines teintées, granit, pierres bleues.

NB : Protéger la végétation environnante et les surfaces métalliques. Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.

AVANT



APRÈS



MODE D'EMPLOI

1. Humidifier le support avant application.
2. Appliquer le produit pur avec un pulvérisateur en prenant soin d'éviter la végétation environnante.
3. Laisser agir 60 minutes à 2 heures.
4. Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée).
5. Nettoyer les outils à l'eau après l'utilisation.

NB : Conditions d'application entre 5°C et 25°C.

Produits associés

Traitement

ALGIDAL

Protection

**ALGIFOB +
ALGIFOB +
EFFET MOUILLÉ**

Recommandations



En présence de substances grasses, nous vous conseillons d'utiliser le produit **ALGICLEAN** concentré à diluer.

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.