

TOUR À BOIS • 406 MM

HOUTDRAIBANK • 406 MM

TAB040

MONOPHASÉ • MONOFASE




Diviseur 12 Positions
Verdeler met 12 posities




406 mm



OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE



6 Vitesses mécaniques
6 mechanische snelheden



Broche d'entraînement
filetée M33 x 3.5mm
*Aandrijfspil met schroefdraad
M33 x 3.5 mm*

LEMAN

Rallonge de banc 620 mm 150303

Bank verlengstuk 620 mm

Extension du piètement 150302

Voet verlenging

Piètement 150301

Voet

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEVEENS

- Poupée fixe, mobile et banc en fonte d'acier avec usinage très soigné.
- La base du banc est percée pour pouvoir être fixée sur le piétement ou sur un établi.
- Porte-accessoires positionné sur le banc.
- Poupée mobile en CM2 positionnable sur le banc par son serrage excentrique. Elle est équipée d'une contre-pointe tournante, réglable par une manivelle.
- Les poupées sont percées à un \varnothing 10 mm de façon à pouvoir déloger les outils (chasse-pièce fourni), et permettre le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.
- Support d'outil en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à sa base articulée. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Une rallonge de banc pourra être positionnée de façon à obtenir une distance entre pointes de 1025 mm.
- *Gietijzeren vaste en losse kop en een bank die netjes machinaal bewerkt werd.*
- *De basis van de bank is doorboord om op een voet of op een werkbank gemonteerd te kunnen worden.*
- *Drager voor accessoires geplaatst op de bank.*
- *Losse kop in CM2 dat op de bank geplaatst kan worden via zijn excentrische klemming. De kop is uitgerust met een meedraaiend centerpunt, dat verstelbaar is met een handslinger.*
- *De koppen zijn doorboord met een \varnothing 10 mm om gereedschappen te kunnen loskoppelen (doorslag wordt meegeleverd), en om een boor of een lepelboor door te laten.*
- *Gietijzeren gereedschapshouder, dat in alle posities geplaatst kan worden dankzij de gelede arm. Montage op de bank via excentrische klemming*
- *Een verlengstuk van de bank kan worden geplaatst om een afstand te verkrijgen met een centerlengte van 1025 mm.*

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V-50Hz)	580W - 0,8 CV	Motorvermogen (230V-50Hz)
Encombrement (LxlxH)	990 x 290 x 450 mm	Machineafmetingen
Hauteur du banc	190 mm	Bankhoogte
Nombre de vitesses	6	Aantal snelheden
Vitesse de rotation	1 - 350 T/min 2 - 670 T/min 3 - 1025 T/min 4 - 1500 T/min 5 - 2225 T/min 6 - 3250 T/min	Rotatie snelheden
Distance entre pointes	406 mm	Afstand tussen centers
Diamètre au dessus du banc	305 mm	Draaidiameter
Longueur du support outil	200 mm	Gereedschapshouder lengte
POUPÉE FIXE		HOOFDAS
Cône de la poupée fixe	CM2	conus hoofdas
Filetage de la broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm	Schroefdraad hoofdas
Diviseur	12 positions	Verdelers
POUPÉE MOBILE		LOSSE KOP
Cône de la poupée mobile	CM2	Conus losse kop
Course de la contre-pointe tournante	65 mm	Conus losse kop verplaatsing
Perçage des poupées	\varnothing 10 mm	Conus losse kop gat
Poids Net	42 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	150300 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501706100	EAN-code
Colisage (LxlxH)	850 x 455 x 290 mm	Verpakking (LxlxH)
Poids Brut	45 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le plateau tournant \varnothing 150 mm, l'ensemble du support outil, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse-pièce, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een draaischijf met \varnothing 150 mm, volledige gereedschapshouder, 1 klauw, 1 meedraaiend centerpunt, 1 doorslag, sleutels en een gebruiksaanwijzing.