

HC 260 C - 2,2 WNB (0114026000) Raboteuse
carton

Référence 0114026000
EAN 4003665431277



Photo semblable



- Réglage manuel simple pour passer du mode dégauchissage au mode rabotage
- Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
- Table de rabotage en fonte grise massive, résistant à l'abrasion
- Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle
- Lame de rabot à double tranchant pour une longévité plus élevée
- Guide inclinable 90°-45°
- Moteur universel puissant pour un entraînement à forte traction et un rabotage régulier
- Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Dimensions	1110 x 620 x 960 mm
Panneaux de dégauchissage L x l	1040 x 260 mm
Évacuation des sciures dégauchir	0 - 3 mm
Évacuation des sciures de la raboteuse	0 - 3 mm
Matériau des plaques de dressage	fonte d'aluminium
Matériau de la table de rabotage	fonte grise
Table de rabotage L x l	400 x 260 mm
Hauteur/largeur de passage	160 / 260 mm
Vitesse d'avance	5 m/min
Diamètre de l'arbre porte-lame	63 mm
Nombre de lames	2
Vitesse de rotation de l'arbre porte-lame	6500 /min
Puissance absorbée nominale	2.2 kW
Puissance utile	1.6 kW
Poids	71 kg

Émission acoustique

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Équipement standard

Fers de rabot réversibles jetables intégrés
 Guide court, inclinable
 Capot d'éjection des sciures
 Bâton poussoir
 Tubulure d'aspiration