

TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE • 1200 MM

ELECTRONISCHE HOUTDRAAIBANK • 1200 MM

TAB120

MONOPHASÉ • MONOFASE



1200 mm




Variateur électronique
Elektrische toerenregelaar



OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

	LEMAN
Buse d'aspiration réglable <i>Afstelbare zuigbuis</i>	BAS100
	LEMAN
Copieur 1010 mm <i>Duplicator 1010 mm</i>	COP120



Broche d'entraînement CM2
filetée M33 x 3,5
*Aandrijfspil CM2 met
schroefdraad M33 x 3,5*



Rallonge et support d'outil extérieur
*Verlenging en gereedschapshouder
langs de buitenkant*

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEVEENS

- Piètement en fonte d'acier, stable et esthétique.
- Banc en fonte d'acier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
- Variateur électronique avec affichage digital de la vitesse de rotation. Elle peut varier selon le positionnement de la courroie :
Vitesse lente 0 à 1200T/min ou rapide de 1200 à 3200 T/min.
- Support d'outil en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Les poupées sont en fonte d'acier, elles sont percées de façon à pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni), et permettre le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.
- Diviseur multi - positions
- Gietijzeren voet, stabiel en verfijnd.
- Gietijzeren bank, doorboord om op een voet geplaatst te kunnen worden (of op een werkbank).
- Elektrische toerenregelaar met een digitale weergave van de rotatiesnelheid. Ze kan variëren naargelang de positie van de riem : een trage snelheid van 0 tot 1200 T/min of een snelle snelheid van 1200 tot 3200 T/min.
- Gietijzeren gereedschapshouder, die in alle posities geplaatst kan worden, dankzij de gietijzeren gelede arm.
- Montage op de bank via excentrische klemming.
- Gietijzeren koppen, die doorboord zijn om gereedschappen te kunnen loskoppelen (doorslag wordt meegelverd), en om een boor of een lepel-boor door te laten.
- Verdeler voor verschillende posities.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	1500 W - 2 CV	Motorvermogen (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	1900 x 420 x 1180 mm	Machine afmetingen
Hauteur du banc	900 mm	Bank hoogte
Vitesse de rotation		Toerental
- Vitesse lente	De 0 à 1200 t/min	Lage snelheid
- Vitesse rapide	De 1200 à 3200 t/min	Hoge snelheid
Distance entre pointes	1200 mm	Afstand tussen centers
Diamètre au dessus du banc	450 mm	Draaidiameter
Diamètre au dessus de la rallonge	750 mm	Draai + verlengingen diameter
Longueur du support d'outil	300 mm	Gereedschapshouder lengte
Broche d'entraînement	M33 x 3,5	Schroefdraad hoofdas
Cône de la poupée fixe	CM2	Kegel hoofdas
Cône de la poupée mobile	CM2	Kegel losse kop
Perçage de la poupée mobile	ø 10 mm	Kegel losse kop gat
Poids Net	190 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	150200 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501704816	EAN-code
Colisage (LxlxH)	1720 x 550 x 560 mm	Verpakking (LxlxH)
Poids Brut	265 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le piètement, l'ensemble du support outil, la rallonge pour le tournage extérieur, 1 plateau tournant de 150mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 goupille d'indexation, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een voet, de volledige gereedschapshouder, een verlengstuk voor de buiten draai - inrichting, 1 draaischijf van 150mm, 1 klauw, 1 meedraaiend centerpunt, 1 indexeerpin, 1 doorslag, sleutels en een gebruiksaanwijzing.



Lunette de tournage

Draaien beze

LEMAN

150200.LUN