

# Fiche technique

# Corps de fermeture

# Boxer 3-6



Corps de base pour ferme-porte intégré EN 3-6 avec amortissement d'ouverture

## CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes, certificat de compatibilité avec la porte nécessaire
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm, pour les poids de porte jusqu'à 180 kg
- Pour les épaisseurs de vantaux à partir de 50 mm
- Montage intégré



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Toutes les fonctions sont réglables une fois monté
- Force de fermeture à réglage variable en continu par le haut
- À-coup final réglable via une vanne par le haut
- Amortissement d'ouverture réglable via une vanne par le haut
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Rallonges d'axe disponibles jusqu'à 8 mm
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture Boxer 3-6
Force de fermeture selon EN 1154	EN 3 - 6
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Poids du vantail (max.)	180 kg
Angle d'ouverture (max.)	120 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	293 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	54 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible
Position de réglage de la force de fermeture	Haut
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui

### VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Force de fermeture selon EN 1154	Rallonge d'axe	Dimensions
Ferme-porte GEZE Boxer 3-6	Force de fermeture EN 3-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse) largeur de vantail jusqu'à 1400 mm, épaisseur de vantail min. 50 mm	101761	EN 3 - 6	4 mm	293 x 40 x 54 mm
Ferme-porte GEZE Boxer 3-6	Force de fermeture EN 3-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse) largeur de vantail jusqu'à 1400 mm, épaisseur de vantail min. 50 mm	099735	EN 3 - 6		293 x 40 x 54 mm
Ferme-porte GEZE Boxer 3-6	Force de fermeture EN 3-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse) largeur de vantail jusqu'à 1400 mm, épaisseur de vantail min. 50 mm	101762	EN 3 - 6	8 mm	293 x 40 x 54 mm

## ACCESSOIRES

### STRATIFIÉ À PROTECTION INCENDIE BOXER 3-6 \*

Élément de sécurité pour ferme-porte intégré GEZE (système Boxer) dans les portes coupe-feu et pare-flammes



Désignation	N° d'identification
Stratifié à protection incendie Boxer 3-6 *	111730

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.