

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 260 MM

VLAK & VANDIKTEBANK • 260 MM

RAD260

MONOPHASÉ • MONOFASE



Table de rabotage en fonte d'acier sur 4 vérins filetés
Gietijzeren vandiktebank steunend op 4 vijzels



Rouleaux d'entraînement pour l'avance de la pièce de bois
Voedingsrollen om het stuk hout voort te bewegen



260 mm



OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

LEMAN

Kit de déplacement 210001

Transportroller



Contacteur de sécurité
Veiligheidsschakelaar

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

- Bâti en fonte d'aluminium, ce qui donne une machine légère et robuste.
- Tables de dégauchissage en fonte d'aluminium avec lèvres anti-bruit, d'une longueur totale de 1035 mm.
- Guide en aluminium profilé inclinable de 45°, rigide et largement dimensionné.
- Collecteur de copeaux amovible pour servir en dégauchissage et en rabotage, avec sortie d'aspiration Ø 100 mm.
- Il doit être positionné de façon à appuyer sur le contacteur de sécurité en mode dégauchissage pour que la machine démarre.
- Aluminium onderstel dat de machine licht en robuust maakt.
- Aluminium vlakbanktafel met antigeluidslippen en met een totale lengte van 1035 mm.
- Aluminium geleider kantelbaar bij 45°, rigide en ruim gedimensioneerd.
- De collector van houtkrullen is afneembaar om de vlak- en vandiktebank te kunnen gebruiken, met afzuigmond Ø 100 mm.
- Het moet zodanig geplaatst worden dat de modus schaven ingeschakeld kan worden op de veiligheidsschakelaar, opdat de machine start.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	2000 W - 2,7CV	Motorvermogen (230 V - 50 Hz)
Encombrement (LxlxH)	1100 x 600 x 950 mm	Machinafmetingen
Vitesse de rotation de l'arbre	6500 t/min	Snijbloktoerental
Diamètre de l'arbre	63 mm	Diameter van het snijblok
Nombre de fers	2	Aantal messen
Dimensions des fers (mm)	260 x 18 x 1,2	Messenafmetingen
Sortie d'aspiration	Ø 100 mm	Stofafzuiging
DÉGAUCHISSAGE		VLAKSCHAVEN
Largeur de dégauchissage	260 mm	Vlakbank breedte
Dimensions des tables (Lxl)	1035 x 280 mm	Afmetingen van de vlakbank tafels
Dimensions du guide (LxH)	610 x 110 mm	Geleiderafmetingen
Inclinaison du guide	de 90° à 135°	Geleider kantelbaarheid
Profondeur de passe	de 0 à 3,0 mm	Max afname
Hauteur de travail	850 mm	Werkhoogte
RABOTAGE		VANDIKTESCHAVEN
Largeur de rabotage	255 mm	Schaafbreedte
Hauteur de rabotage	160 mm	Schaafhoogte
Profondeur de passe	jusqu'à 3 mm	Max spaanafname
Vitesse d'avance	5 m/min	Voedingsnelheid
Dimensions de la table (Lxl)	400 x 260 mm	Tafelafmetingen
Poids Net	66 Kg	Netto gewicht
Référence sur pièces détachées	210000 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501700290	EAN-code
Colisage (LxlxH)	710 x 570 x 560 mm	Verpakking (LxlxH)
Poids Brut	73 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le piètement, le guide de dressage inclinable, 2 fers réversibles en acier, 1 calibre de réglage des fers, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een voet, een verstelbare vlakgeleider, 2 omkeerbare stalen messen, 1 afstelmal voor messen, sleutels en een gebruiksaanwijzing.



				LEMAN
260	18	1,2	Acier , 2 coupes réversibles	210002