

MORTAISEUSE À BÉDANE • 750 W

LANGGATBOORMACHINE • 750 W

MOR750

MONOPHASÉ • MONOPHASE



Coulissement de la tête
sur queue d'aronde
*Schuiving van de kop
op zwaluwstaart*



750 W



2 presseurs verticaux à serrage
rapide et 1 presseur
horizontal coulissant
*2 verticale klemmen met
snellspanning en 1 horizontale
verplaatsbare klem*



Double chariotage latéral et
longitudinal sur queue d'aronde
*Horizontale en laterale beweging
over zwaluwstaart*

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEDEVENS

- Base, colonne, tête, chariots et guide en fonte d'acier.
- Vérin à gaz permettant de maîtriser les mouvements de descente et de remontée de la tête.
- Rotation de la colonne sur sa base à 180°, afin de pouvoir travailler hors table.
- Butées de chariotage latéral avec graduation.
- Butées de profondeur de mortaisage avec graduation.
- 1 butée de longueur réglable pour les travaux répétitifs.
- Armoire métallique de rangement avec 1 étagère et porte fermant à clé.
- *Gietijzeren basis, kolom, kop en geleider.*
- *Gasveer die de opwaartse en neerwaartse bewegingen van de kop onder controle houdt.*
- *Rotatie van de kolom op de basis tot 180 °, om ook buiten de tafel te kunnen werken.*
- *Aanslag van de zijdelingse beweging van de tafel met schaalverdeling.*
- *Diepteaanslag van de langgatboor met schaalverdeling.*
- *1 lengteaanslag verstelbaar voor repetitieve werkzaamheden.*
- *Metalen kast met 1 schap en een deur die op slot kan.*

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50HZ)	750 W - 1 CV	Motorvermogen (230 V - 50HZ)
Encombrement (Lxlxh)	480 x 600 x 1790 mm	Machineafmetingen
Vitesse de rotation	2800 t/min	Toerental
Capacité de serrage du mandrin	3 à 16 mm	Boorkop capaciteit
Diamètre de queue de bédane	15,9 mm	Beiteldiameter
Bédane adaptable	6 à 16 mm	Beitelcapaciteit
Dimensions de la table (LxP)	400 x 150 mm	Tafelafmetingen
Dimensions du guide (LxH)	400 x 50 mm	Geleiderafmetingen
De l'axe de la bédane au guide (max)	140 mm	Afstand geleider / beitel
Course de la tête	235 mm	Afstand beitel/tafel
Sous les presseurs verticaux (max)	195 mm	Maximale klembreedte
Chariotage latéral	170 mm	Zijdelingse beweging van de tafel
Chariotage en profondeur	155 mm	Beweging van de tafel (voor-achter)
Poids Net	124 kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	170100 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501700252	EAN-code
Colisage (LxlxH)	- Machine 560 x 470 x 760 mm - Armoire 500 x 400 x 640 mm	Verpakking (L x L x H) - Machine -Metalen kast
Poids Brut	131 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec l'armoire de rangement, les presseurs verticaux, la butée de longueur, 2 mèches à bédane de 8 et 10 mm, douille de 15,9, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een opbergkast, verticale klemmen, een lengte-aanslag, 2 beitelboren van 8 en 10 mm, een huls van 15,9, sleutels en een gebruiksaanwijzing.



LEMAN	
Adaptateur de perçage mandrin ø 16 MM	170101
<i>Boor adapter ø 16 MM</i>	