



Pompe de transfert essence pour fût-G 2" -S 56x4

SRL 355-955-24 l/min

Référence: 13 045
Code EAN: 4103810130458
Groupe de remise: A

Données techniques

Débit à 60 courses /min (l/min): 24
 Fluides: Carburants spéciaux, carburants de la classe AI-III(essence), gazole, fioul, pétrole, huiles fluides jusqu'à SAE 50, liquide de refroidissement et lave-glace (dilué et non-dilué)
 Débit (l/coups): 0,4
 Utilisation: Fûts 60/200/220 l
 Longueur du tube d'aspiration en trois parties (mm): 355 - 955
 Bonde pour fût: G 2" m et S 56x4



Matières des composants en contact avec le fluide
 Corps de pompe: ABS + PA6
 Joints: FKM
 Pièces métalliques: Acier inoxydable

Poids (kg): 2,35

Spécification

- Tube d'aspiration télescopique (13 094) avec crépine (13 097 003), réglable en longueur (de 355 à 955 mm)
- Adaptateur de fût G 2" (13 085) et adaptateur de fût S 56x4 (13 085 001)
- Set complet de refoulement (13 045 010) avec flexible à fil conducteur 1500 mm (81 679), bec rigide coudé (00 844), support de flexible (00 845) et câble de mise à la terre équipé d'une pince crocodile
- Bec d'écoulement (13 098)
- Carton, finition haute qualité



Caractéristiques particulières

- Débit constant
- Entièrement démontable - facile à nettoyer
- Pièces de rechange, joints et pistons disponibles pendant 10 ans
- Installation facile par raccord fileté
- Librement positionnable dans une grille de 30°
- Adaptateurs de fût optionnels: adaptateur de fût S 56x4 (13 085 001); adaptateur de fût S 69,5x5,5 (13 085 002); adaptateur de fût M 64x4 m (13 085 003); adaptateur de fût S 64x5 (13 085 006)
- Garantie de 5 ans (hormis pièces d'usure)
- Tube d'aspiration télescopique, longueur flexible (13 094)
- Avis d'expert sur la sécurité d'utilisation dans les zones à risque d'explosion ainsi que les mesures appropriées à l'utilisation de l'essence



Emballage

Dimensions LxIxH (mm): 395 x 243 x 125

Poids emballage compris (kg):	2,63
Unité d'emballage:	1,0