

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 250 MM

VLAK & VANDIKTEBANK • 250 MM

RAD250

MONOPHASÉ • MONOFASE




Table de rabotage montée sur 2 fûts
Thicknesser table set on 2 supports



Ouverture papillon
Throttle opening



250 mm



OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

	LEMAN
Mortaiseuse	270110
<i>Mortiser</i>	



OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

	LEMAN
Kit de déplacement	210101
<i>Mobile wheel kit</i>	



Entraînement des rouleaux par chaîne
Entraînement moteur à double courroie
Feeder drive chain. Dual belt drive motor

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEVEENS

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Table de dégauchissage en fonte d'acier avec lèvres anti-bruit, ajustable, et d'une longueur totale de 1080 mm.
- Guide en aluminium profilé monté sur une glissière queue d'aronde en fonte d'acier, rigide et largement dimensionné, inclinable à 45°.
- Indicateur de position pour hauteur de rabotage.
- Avance automatique débrayable.
- Option mortaiseuse, mandrin de 16 mm, filetage M20 x 1,5, rotation à gauche.
- Robuust en stabiel gelast stalen onderstel.
- Gietijzere vlakbanktafel met antigeluidslippen, aanpasbaar, en met een totale lengte van 1080 mm.
- Aluminium geleider geplaatst op een gietijzere zwaluwstaartgeleiding, rigide en ruim gedimensioneerd, verstelbaar tot 45°.
- Positie-indicator voor de hoogte van de vandiktebank.
- Automatische aanvoer uitschakelbaar.
- Optie langgatboren, boorkop 16 mm, schroefdraad M20 x 1,5, linkse rotatie.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	1500 W - 2 CV	Motorvermogen (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	1080 x 550 x 1010 mm	Machineafmetingen (LxWxH)
Vitesse de rotation de l'arbre	4000 t/min	Snijbloktoerental
Diamètre de l'arbre	75 mm	Diameter van het snijblok
Nombre de fers	3	Aantal messen
Dimensions des fers (mm)	250 x 30 x 3,0	Messenafmetingen (mm)
Filetage de l'arbre pour adaptation mandrin	M20 x 1,5 mm	Spindle thread for chuck adaptator
Diamètre des rouleaux d'entraînement	32 mm	Voedingrollen diameter
Sortie d'aspiration	ø 100 mm	Stofafzuiging
DÉGAUCHISSAGE		VLAKSCHAVEN
Largeur de dégauchissage	250 mm	Vlakbank breedte
Dimensions des tables (Lxl)	1080 x 255 mm	Afmetingen van de vlakbank tafels
Dimensions du guide (LxH)	720 x 130 mm	Geleiderafmetingen
Inclinaison du guide	90° et 135°	Geleider kantelbaarheid
Profondeur de passe	de 0 à 3 mm	Max afname
Hauteur de travail	830 mm	Werkhoogte
RABOTAGE		VANDIKTESCHAVEN
Largeur de rabotage	250 mm	Schaafbreedte
Hauteur de rabotage	180 mm	Schaafhoogte
Profondeur de passe	jusqu'à 3 mm	Max spaanafname
Vitesse d'avance	8 m/min	Voedingsnelheid
Dimensions de la table (Lxl)	600 x 250 mm	Tafelafmetingen (LxW)
Poids Net	148 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	210100 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501700306	EAN-code
Colisage (LxlxH)	1150 x 530 x 920 mm	Verpakking (1 xLxH)
Poids Brut	170 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le guide de dressage inclinable, 3 fers en acier, 1 calibre de réglage des fers, l'indicateur de position, 1 poussoir, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een verstelbare vlakgeleider, 3 stalen messen, 1 afstelmal voor messen, een positie-indicator, 1 duwstok, sleutels en een gebruiksaanwijzing.