

Gamme 2017

Ensembles Airless électriques

AVANTAGES GAMME 2017

- Plus puissantes :
 - Moteur plus puissant
 - Pression maxi 227 bars
- Équipées du système de changement rapide du kit piston

Zoom sur... Remplacement du kit piston



- Permet de retirer et remplacer rapidement que le kit piston + garnitures de la pompe
(pas besoin de retourner la pompe complète)
- Elimine les temps d'arrêt
- Réduit le coût de réparation

Ref. Kit : 458.953



Accessoires

Lubrifiant

Pour lubrifier les garnitures et piston des pompes Airless.
Bidon de 180 ml

Ref. : 487.910



Liquide de stockage (concentré)

Protège les pompes contre la corrosion et la rouille entre chaque utilisation.
Bidon de 1 litre

Ref. : 487.915



458.184

ENSEMBLE AIRLESS ES 080

Compacte
Economique 460 W
Puissante 1,8 l/min
Simple d'utilisation



Composition :

- 1 pompe électrique ES 080 : 0,46 kW - 227 bars - 1,8 l/mn
- 1 tuyau haute pression Airless produit Ø 1/4" x 15 m
- 1 pistolet PrimS 300 (248 bars)
- 1 buse 517"

Équipement :

- Pompe à piston électrique en acier trempé inoxydable sur traîneau
- Régulateur de pression manuel
- Moteur CC entièrement caréné avec refroidissement par ventilateur externe
- Système de garnitures dont la durée de vie est multipliée par trois grâce au réglage extérieur de la pompe
- Filtre haute pression 40 mailles
- Kit manomètre haute pression : glycérine 0 - 350 bars
- Canne d'aspiration avec flexible et crépine
- Vanne d'amorçage
- Système de purge
- Bidon lubrifiant
- Bidon de liquide stockage
- Câble électrique long. 2.10 m
- 2 clés à molette

Filtre interne



Applications

Colorants - Vernis - Primaires - Peintures émail -
Peintures murales pour intérieur - Laques anti-corrosion
Acryliques

Tableau récapitulatif

Modèle	Ref.	Type	Moteur CV - W	Alimentation volts/Hz	Sortie produit	Débit maxi produit l/mn	Pression maxi bars	Buse maxi	Longueur tuyau	Encombrement L x l x h cm	Poids kg
ES080	458.184	Traineau	0,625 - 460	230/50	1/4"	1,8	227	0,021	15 m	425 x 457 x 337	17,5

Gamme 2017

Ensembles Airless électriques

458.284

458.384

ENSEMBLE AIRLESS ES 105

**Compactes
Economiques 644 - 736 W
Puissantes 2 à 2,3 l/min**



Composition :

- 1 pompe électrique ES 105 : 0,64 kW - 227 bars - 2 l/min
- 1 tuyau haute pression Airless produit Ø 1/4" x 15 m
- 1 pistolet PrimS 300 (248 bars)
- 1 buse 517"

Equipement :

- Pompe à piston électrique **en acier trempé inoxydable** sur traîneau
- Régulateur de pression électronique avec **affichage digital** permettant plus de précision et l'auto diagnostic des erreurs
- **Moteur CC entièrement caréné** avec refroidissement par ventilateur externe
- Système de garnitures dont la durée de vie est multipliée par trois grâce au réglage extérieur de la pompe
- Canne d'aspiration avec flexible et crépine
- **Filtre Haute Pression** à passage intégral permet de filtrer la totalité du produit pompé, ne s'écrase pas sous l'effet de la pression (60 mailles)
- Vanne d'amorçage
- Système de purge
- Bidon lubrifiant
- Bidon liquide de stockage
- Câble électrique long. 2.10 m
- 2 clés à molette



ENSEMBLE AIRLESS ES 155



Composition :

- 1 pompe électrique ES 155 : 0,736 kW - 227 bars - 2,5 l/min
- 1 tuyau haute pression Airless produit Ø 1/4" x 15 m
- 1 pistolet PrimS 300 (248 bars)
- 1 buse 517"

Equipement :

- Pompe à piston électrique **en acier trempé inoxydable** sur chariot avec roues gonflables gros diamètre
- Régulateur de pression électronique avec **affichage digital** permettant plus de précision et l'auto diagnostic des erreurs
- **Moteur CC entièrement caréné** avec refroidissement par ventilateur externe
- Système de garnitures dont la durée de vie est multipliée par trois grâce au réglage extérieur de la pompe
- Canne d'aspiration avec crépine
- **Filtre Haute Pression** à passage intégral permet de filtrer la totalité du produit pompé, ne s'écrase pas sous l'effet de la pression (60 mailles)
- Vanne d'amorçage
- Système de purge
- Bidon lubrifiant
- Bidon liquide de stockage
- Câble électrique long. 2.10 m
- 2 clés à molette



Applications

Colorants - Vernis - Primaires - Peintures email - Peintures murales pour intérieur - Laques anti-corrosion Acryliques (Acryliques plus épais uniquement pour ES 155)

Tableau récapitulatif

Modèle	Réf.	Type	Moteur CV - W	Alimentation volts/Hz	Sortie produit	Débit maxi produit l/mn	Pression maxi bars	Buse maxi	Longueur tuyau	Encombrement L x l x h cm	Poids kg
ES105	458.284	Traineau	0,875 - 644	230/50	1/4"	2	227	0,023	15 m	419 x 451 x 337	23,1
ES155	458.384	Chariot	1 - 736	230/50	1/4"	2,3	227	0,025	15 m	597 x 533 x 927	31