

# Serrure 2 pts H et B

Top and bottom 2 point lock


2253

À cylindre Europrofil  
With Europrofil cylinder

Nombre de points  
Number of points



Entraxes  
Between centers



Largeur de têtère  
Face plate width



Verrouillage  
Locking



Tours de clé  
Key turn



Mécanisme  
Mechanism



Réversibilité  
Reversibility



Carré  
Spindle



Normes - Réglementation  
Standards - Regulations



Autres informations: kit tringles filetées réf. 2837.00.0  
Other information: threaded rod kit ref 2837.00.0

Réf.: 2253.xx.0



Plan page 137

- **Condamnation par tringles filetées:**  
Course 16 mm  
Réglage de l'axe des tringles par **VARIAXE**
- **Mécanisme à entraînement direct coffre L 30 mm**  
Condamnation à 1 tour clé
- **Mécanisme à engrenages coffre L 36, 39, 41 mm**  
Condamnation à 2 tours de clé
- **Locking by threaded rods:**  
Travel 16 mm, adjustable rod axis
- **L 30 mm case direct locking mechanism:**  
1 key turn locking
- **L 36, 39, 41 mm case geared locking mechanism**  
2 key turn locking

- **Condamnation par tringles plates:**  
Course 16 mm  
Départs intégrés sous têtère: système **TI**  
Utilisation avec tringles plates (non fournies)
- **Mécanisme à engrenages**  
Condamnation à 2 tours de clé
- **Locking by flat rods:**  
Travel 16 mm  
Rod fixing integrated under faceplate, flat rods (not supplied)
- **Geared locking mechanism**  
2 key turn locking

Réf.: 2253.41.TI24



Plan page 137

A	B	C	22 x 2,5	
15	30	/		2253.30.0
21	36	/		2253.36.0
24	39	/		2253.39.0
26	41	/		2253.41.0

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.02.0

A	B	C	24 x 2,5	
26	41	/		2253.41.TI24

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.02.0