

## Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

### DLX3157TJ

5 Ah (DGA506 + DDF486 + DHR243)

DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion  
DDF486 : Perceuse visseuse 18 V Li-Ion  
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion  
197280-8 : Batterie BL1850B 5 Ah



## Ensemble de machines



Perceuse visseuse LXT®  
**DDF486Z**



Meuleuse Ø 125 mm LXT®  
**DGA506Z**



Rotary Hammer LXT®  
**DHR243Z**

# Perceuse visseuse LXT®

## DDF486Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

### Conception compacte et ergonomique

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger. XPT : limite les infiltrations d'eau et poussières. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Munie d'un mandrin métal auto-serrant Ø 13 mm. Plus de contrôle grâce au frein électrique.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 550 / 0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	130 / 65 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	2,3 - 2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	178 x 81 x 265 mm
Composant batterie	Li-ion
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	50 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Meuleuse Ø 125 mm LXT®

## DGA506Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de sortie maximale	660 W
Vitesse à vide max	8500 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



## Rotary Hammer LXT®

### DHR243Z

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Perfo-burineur sans fil à trois modes avec changement rapide du mandrin

Un perfo-burineur efficace avec une poignée anti-vibration et un mandrin à changement rapide qui accepte les embouts SDS-Plus. Convient pour le perçage à percussion et sans contrainte, ainsi que l'écaillage. Plage de vitesse de 0 à 950 min<sup>-1</sup>. Énergie d'impact de 2,0 J et max. capacité de perçage de 24 mm dans le béton. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Puissance de frappe	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 12 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en bois max.	27 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min <sup>-1</sup>
Vitesse à vide max	0 - 950 min <sup>-1</sup>
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	353 x 85 x 213 mm

#### AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- 40 - réglage du ciseau
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Ensemble de produits compatibles

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

Capots de protection ouverts pour



821550-0

Coffret MAKPAC 2



158237-4

Poignée Soft Grip



194079-2

Mandrins auto-serrants



821552-6

Coffret MAKPAC 4



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



837916-4

Moulage MAKPAC



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



838096-9

Moulage pour coffret de transport



251314-2 (2x)

VIS M4X12



224447-6

Flasque



346317-0

Crochet de ceinture long



224554-5

Écrou



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



452947-8

Support embout pour perceuses



763252-1

Mandrin de forage sans clé



784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



## PRODUITS DE SÉRIE

195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



197280-8 (3x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



158057-6

Grip 36 complète



123145-8

Capots de protection ouverts pour



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



194305-9

Douille à ergots



251314-2 (2x)

VIS M4X12



195902-4

Collecteur de poussière pour DX02



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



196845-3

Carters de protection pour rainurage



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**224447-6**

Flasque



**D-75415**

Mèche tarière Ø30mm pour perceuse

**199977-5**

Filtre HEPA



**D-75421**

Mèche tarière Ø45mm pour perceuse

**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**D-75437**

Mèche tarière Ø70mm pour perceuse

**324219-0**

Butée de profondeur pour perceuses,



**838175-3**

Moulage pour coffret de transport



**424474-5**

Capuchon d'étanchéité



**B-46953**

Disques à tronçonner métal et inox



**B-53693**

Disques à concrétion diamant pour



**821552-6**

Coffret MAKPAC 4



**835A31-4**

Moulage pour coffret de transport



**837649-1**

Moulage MAKPAC

