

**TOUR À BOIS • 850 MM**

*HOUTDRAAIBANK • 850 MM*

**TAB085**

MONOPHASÉ • MONOFASE



Moteur avec courroie  
*Motor met riem*



**850 mm**



OPTION  
OPCION  
OPZIONE  
OPTIE

<b>LEMAN</b>	<b>LEMAN</b>
Copieur 850 mm	COP085
<i>Duplicator 850 mm</i>	

<b>LEMAN</b>	<b>LEMAN</b>
Buse d'aspiration réglable	BAS100
<i>Afstelbare zuigbuis</i>	



10 Vitesses variables de  
500 à 2000 tr/min  
*10 snelheden regelbaar  
van 500 tot 2000 tr/min*



Alignement des pointes CM2  
et broche d'entraînement  
filetée M33 x 3,5 mm  
*Uitlijning van punten CM2 en  
aandrijfspil met schroefdraad  
M33 x 3,5 mm*

## DONNÉES DE LA MACHINE

### MACHINEGEGEVENS

- Piètement en acier, stable et rigide.
- Banc en fonte d'acier avec une extension positionnée derrière la tête, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
- Le changement de vitesse se fait automatiquement, par palier, sans besoin de toucher à la courroie.
- Tête en fonte d'acier avec carrossage métallique, positionnable à 90° pour usiner les pièces de grand diamètre hors du banc, et à 180° pour avoir une position de tournage plus confortable en utilisant le support d'outil sur l'extension de banc.
- Support d'outil de 300 mm en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée fixe et poupée mobile percées à 10 mm pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni), et pour le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.
- Stalen voet, stabiel en rigide.
- Gietijzeren bank met een verlengstuk achter de kop geplaatst, doorboord om op een voet (of op een werkbank) gemonteerd te kunnen worden.
- De verandering van de snelheid gebeurt automatisch, tragsgewijs, zonder de riem te moeten aanraken.
- Gietijzeren kop met een metalen welving, kan bij 90 ° gepositioneerd worden om grote stukken machinaal te kunnen bewerken buiten de bank, en bij 180 ° zodat de draaipositie comfortabeler is door gebruik te maken van de gereedschapshouder op het verlengstuk van de bank.
- Gietijzeren gereedschapshouder van 300 mm, kan in alle posities geplaatst worden dankzij de gietijzeren gelede arm. Montage op de bank via excentrische klemming.
- Een vaste kop en een losse kop doorboord bij 10 mm om gereedschappen te kunnen loskoppelen (doorslag wordt meegeleverd), en om een boor of een lepelboor door te laten.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	450 W - 0,6 CV	Motorvermogen (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	1520 x 480 x 1130 mm	Machineafmetingen
Hauteur du banc	880 mm	Bankhoogte
Nombre de vitesses	10	Aantal snelheden
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 t/min	Toerental
Distance entre pointes	850 mm	Afstand tussen centers
Diamètre au dessus du banc	305 mm	Draaidiameter
Longueur du support d'outil	300 mm	Gereedschapshouder lengte
Positionnement de la tête	0°- 60°- 90°-120°-180°	Kop beweging
Broche d'entraînement	M33 x 3,5	Schroefdraad hoofdas
Cône de la poupée fixe	CM2	Conus hoofdas
Cône de la poupée mobile	CM2	Conus losse kop
Perçage de la poupée mobile	ø 10 mm	Conus losse kop gat
Poids Net	80 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	150000 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501700207	EAN-code
Colisage (LxlxH)	1380 x 330 x 370 mm	Verpakking ( L xLxH)
Poids Brut	85 Kg	Bruto gewicht

## FOURNITURES ET ACCESSOIRES

### TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le piètement, l'ensemble du support d'outil, 1 plateau de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een voet, volledige gereedschapshouder, 1 schijf van 150 mm, 1 klauw, 1 meedraaiend centerpunt, 1 doorslag, sleutels en een gebruiksaanwijzing.



	<b>LEMAN</b>
Lunette de tournage	150000.LUN
Draaien beze	