

**TOUR À BOIS • 1100 MM**

*HOUTDRAIBANK • 1100 MM*

**TAB110**

MONOPHASÉ • MONOFASE



Rotation de la tête jusqu'à 180°  
*Rotatie van de kop tot aan 180°*




**1100 mm**



OPTION  
OPCION  
OPZIONE  
OPTIE

**LEMAN**  
Copieur 1010 mm  
*Duplicator 1010 mm*

**LEMAN**  
Buse d'aspiration réglable  
*Afstelbare zuigbuis*



Broche d'entraînement  
CM2 fileté M33 x 3,5  
*Aandrijfspil CM2 met  
schroefdraad M33 x 3,5*



Poupée fixe et mobile percée à 10 mm  
*Vaste en losse kop doorboord bij 10 mm*

## DONNÉES DE LA MACHINE

### MACHINEGEDEVENS

- Piètement en fonte d'acier, stable et esthétique.
- Banc en fonte d'acier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
- Le changement de vitesse se fait automatiquement, par palier, sans besoin de toucher à la courroie.
- Support d'outil de 300 mm en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée fixe et poupée mobile percées à 10 mm pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni), et pour le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.
- *Gietijzeren voet, stabiel en verfijnd.*
- *Gietijzeren bank, doorboord om op een voet geplaatst te kunnen worden (of op een werkbank).*
- *De verandering van de snelheid gebeurt automatisch, trapsgewijs, zonder de riem te moeten aanraken.*
- *Gietijzeren gereedschapshouder van 300 mm, kan in alle posities geplaatst worden dankzij de gietijzeren gelede arm. Montage op de bank via excentrische klemming.*
- *Een vaste kop en een losse kop doorboord bij 10 mm om gereedschappen te kunnen loskoppelen (doorslag wordt bijgeleverd), en om een boor of een lepelboor door te laten.*

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	1100 W - 1,5 CV	Motorvermogen (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	1700 x 420 x 1180 mm	Machine afmetingen
Hauteur du banc	890 mm	Bank hoogte
Nombre de vitesses	10	Aantal snelheden
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 t/min	Toerental
Distance entre pointes	1100 mm	Afstand tussen centers
Diamètre au dessus du banc	400 mm	Draaidiameter
Longueur du support d'outil	300 mm	Gereedschapshouder lengte
Positionnement de la tête	0°- 60°- 90°-120°- 180°	Kop beweging
Broche d'entraînement	M33 x 3,5	Schroefdraad hoofdas
Cône de la poupée fixe	CM2	Conus hoofdas
Cône de la poupée mobile	CM2	Conus losse kop
Perçage de la poupée mobile	ø 10 mm	Conus losse kop gat
Poids Net	130 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	150100(+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501700214	EAN-code
Colisage (LxlxH)	1620 x 450 x 520 mm	Verpakking ( L xLxH)
Poids Brut	172Kg	Bruto gewicht

## FOURNITURES ET ACCESSOIRES

### TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le piètement, l'ensemble du support d'outil, 1 plateau de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.

*De machine wordt geleverd met een voet, volledige gereedschapshouder, 1 schijf van 150 mm, 1 klauw, 1 meedraaiend centerpunt, 1 doorslag, sleutels en een gebruiksaanwijzing.*



	<b>LEMAN</b>
Lunette de tournage	150100.LUN
<i>Draaien beze</i>	