Télécommande sans Fil Smartvest

Art.-N° FUBE35001A

- Extension de Smartvest pour l'utilisation sans périphériques mobiles
- Utilisation directe par pression sans code PIN
- Touches pour activer et désactiver Smartvest
- Déclenchement d'une alarme de panique par pression
- Configuration personnalisée des touches pour activer en même temps automatiquement d'autres composants (caméras, sirènes, etc.)
- Retour visuel grâce à une LED bleue
- Retour à la centrale d'alarme Smartvest en cas de pile faible
- Compacte, maniable et facile à commander
- Mécanisme de sécurité contre les attaques par rejeu

Parallèlement au smartphone et à la tablette, la Télécommande sans Fil Smartvest constitue une option de commande supplémentaire fine et commode, par pression directe sur un bouton, le tout sans code PIN. Elle vous permet, en appuyant sur un bouton, d'activer ou de désactiver l'alarme Smartvest ou, en cas d'urgence, de déclencher une alarme anti-agression. Les touches peuvent en outre être configurées par l'intermédiaire de l'application, de sorte que, en appuyant sur un bouton, des caméras spécifiques ou la sirène sont conjointement activées. La télécommande radio Smartvest offre ainsi les options de commande élémentaires dans un petit format très maniable, à l'utilisation simple et intuitive.Remarque:La télécommande sans fil Smartvest est protégée contre les attaques dites "par rejeu".Les signaux sont individualisés et ne peuvent donc pas être reproduits par des tiers.

Technique sous réserve de modifications. Pour des erreurs et fautes d'impression aucune responsabilité. © ABUS 11/2018

Télécommande sans Fil Smartvest

Art.-N° FUBE35001A

Technical Data:

Couleur	blanc
Consommation de courant Standby	0,005 mA
Dimensions	30x60x14 mm
Affichage	LED
Type de piles	1xCR2032
Largeur	30 mm
Fréquence radio	868 MHz
Boîtier	ABS
Hauteur	60 mm
Longueur	14 mm
Longévité max. de la pile	2 année(s)
Température de fonctionnement max.	40 °C
Humidité de l'air max.	80 %

Portée de réception max. (champ libre)	100 m
Portée de réception max. (bâtiment)	30 m
Portée d'émission max. (champ libre)	100 m
Portée d'émission max. (bâtiment)	30 m
Température de fonctionnement min.	0 °C
Modulation	FSK
Lieu d'installation	autre
Poids net	0,022 kg
Surveillance anti-sabotage	non
Consommation de courant	15 mA

Technique sous réserve de modifications. Pour des erreurs et fautes d'impression aucune responsabilité. © ABUS 11/2018