



## AKFH 18-5 AS

Chanfreineuse sans fil jusqu'à 5 mm

Chanfreineuse ébavureuse sans fil, puissante et maniable, pour la préparation des surfaces et un travail flexible sur chantier et en atelier.

1.129,00 € HT

Référence: 7 138 02 62 00 0

## Avantages

- > Pour la réalisation d'ébavurages, de chanfreins et rayons sur des arêtes vives de matériaux plats, tôles et d'ouvertures circulaires et de contours curvilignes. Aussi bien sur des contours intérieurs, qu'extérieurs.
- > Rendement de ponçage élevé demandant peu d'efforts et réglage progressif de la vitesse de rotation pour divers matériaux.
- > Ergonomique grâce à sa légèreté et son design compact.
- > Puissance élevée et longévité grâce au moteur FEIN PowerDrive sans balai.
- > Une protection complète pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage et à la protection électronique contre les surcharges.
- > Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- > Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- > La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- > Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

## Compris dans le prix

- ✓ 1 machine avec porte-plaquettes 45° (sans galet de guidage, ni plaquettes)
- ✓ 1 pâte de cuivre
- ✓ 1 tournevis Torx TX 15
- ✓ 3 vis de blocage SX
- ✓ 1 clé Allen 4 mm
- ✓ 1 coffret plastique (L-BOXX 238)

## Equipement

- ✓ Démarrage progressif
- ✓ Surveillance de blocage
- ✓ Variateur de vitesse
- ✓ Protection contre le redémarrage intempestif
- ✓ Protection électronique contre les surcharges

## Applications

Utilisation sur chantier



Longueur de chanfreins à 45° jusqu'à 5 mm





Utilisation en atelier



★ adapté

★★ parfaitement adapté

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Vitesse à vide	2 400 - 7 500 trs/min
Longueur de chanfreins max. à 45°	5 mm
Hauteur de chanfreins max. à 45°	3,5 mm
Angle des chanfreins	45°
Rayon	1,2 / 2,5 mm
Porte-plaquettes	3x plaquettes SX
Plateau Ø	98 mm
Poids sans batterie	2,52 kg
Poids sans batterie	2,52 kg

### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA  
Incertitude de la valeur de mesure KpA

85 dB  
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA  
Incertitude de la valeur de mesure KWA

96 dB  
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak  
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

100 dB  
3 dB

Valeur de vibration 1  $\alpha_{hv}$   
3 voies  
Valeur de vibration 2  $\alpha_{hv}$   
3 voies

3,1 m/s<sup>2</sup>  
4,5 m/s<sup>2</sup>

Incertitude de la valeur de mesure K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Une grande variété d'applications



**FEIN**



