

Serrure 1 point

Single point lock

2264


Pêne dormant et rouleau

Deadbolt and roller latch

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations : compatible avec les gâches 2835 + 2834.52.0 ou 2839
Other information : compatible with strikes 2835 + 2834.52.0 or 2839

Réf. : 2264.xx.0



Plan page 138

- Tête plate 22 x 2,5 x 244 mm
- Rouleau nylon réglable (7 à 19 mm)
- Flat faceplate 22 x 2.5 x 244 mm
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)

Réf. : 2264.xx.0TP24



Plan page 138

- Tête plate 24 x 2,5 x 300 mm
- Rouleau nylon réglable (7 à 19 mm)
- Adaptable sur la mortaise centrale des serrures séries 6470 – 6570 – 6670. Gabarit 2836.03.1.
- Flat faceplate 22 x 2.5 x 200 mm
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)
- Adaptable on mortise central locks series 6470 – 6570 – 6670. Template 2836.03.1.

A	B	C	22 x 2,5		24 x 2,5	
			□	□	□	□
21	36	15	2264.36.0	2264.36.0TP24		
24	39	15	2264.39.0		2264.39.0TP24	
26	41	15	2264.41.0		2264.41.0TP24	
30	45	15	2264.45.0		2264.45.0TP24	

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.01.0



Réf. 2264.xx.0

