

ASPIRATEUR • 150 L

STOF AFZUIGER • 150 L

ASP152

MONOPHASE • MONOFASE

ASP152T

TRIPHASE • 3 FASE



150 L



Sac de filtration en feutre
Vilten filterzak



Hélice en acier
Stalen propeller



Sangle à feuillard + attache de maintien du sac
Riem + vasthoudbeugel voor zak

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEDEVENS

- Appareil destiné à être relié à une ou plusieurs machines à bois pour l'aspiration de copeaux, de sciure et de poussières de bois
 - Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles.
 - Hélice en acier riveté pour une plus grande résistance à l'usure, et ailettes profilées pour optimiser le débit d'air et minimiser le bruit.
 - Ventilateur et collecteur en acier mécano-soudé.
 - Collecteur muni d'attaches métalliques et de bandes caoutchouc pour un serrage des sacs optimum.
- Apparaat dat dient om verbonden te worden aan één of meerdere houtbewerkingsmachines voor de afzuiging van splinters, zaagsel en houtstoffen.
 - Gelast stalen basis geplaatst op 4 multidirectionele wielen.
 - Stalen propeller voor een grotere weerstand tegen slijtage, en geprofileerde vleugels om het luchtstroom te optimaliseren en het geluid te minimaliseren.
 - Gelast stalen ventilator en collector.
 - Collector voorzien van metalen klemmen en rubberen banden voor een optimale klemming van de zakken.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V / 400V - 50Hz)	1500 W - 2 CV	Motorvermogen (230V / 400V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	850 x 610 x 1950 mm	Machine afmetingen
Vitesse de rotation	2950 t/min	Toerental
Diamètre de l'hélice	305 mm	Rotor diameter
Diamètre d'entrée du ventilateur	125 mm	Inlaat poort diameter
Nombre et diamètre de connexion	2 x 100 mm	Aantal en diameter van inlaat poortverbinding
Longueur du flexible	2 m	Slanglengte
Vitesse de l'air	30,4 m/s	Luchtvermogen
Débit d'air	1344 m3/h	
Diamètre des sacs	500 mm	Zakdiameter
Hauteur du sac de filtration	850 mm	Bovenzak hoogte
Capacité de récupération	1 x 150 litres	Restzak hoogte
Filtration des sacs	5 microns	Zakfiltratie
Poids Net	49 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées		Referentie voor wisselstukken
- Mono	090800 (+ N°/vue éclatée)	- Monofase
- Tri	090900(+ N°/vue éclatée)	- Driefasig
Gencod		EAN-code
- Mono	3661589071675	- Monofase
- tri	3661589072535	- Driefasig
Colisage (LxlxH)	920 x 580 x 580 mm	Verpakking (L x L x H)
Poids Brut	55 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec 1 sac de filtration en feutre, 1 sac de récupération en plastique, 1 bouchon obturateur, 2 mètres de tuyau flexible, 2 colliers de serrage, 2 sangles à feuillard, 1 poignée et 4 roulettes de déplacement, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met 1 vilt filterzak, 1 recuperatiezak in plastic, 1 dopsleutel, een slang van 2 meter lang, 2 klembanden, 2 riemen, 1 hendel en 4 transportwielen, sleutels en een gebruiksaanwijzing.



LEMAN

SAC DE RÉCUPÉRATION / RECUPERATIEZAKKEN · Plastique / Plastic- ø 500 x 1250 mm	090101
SAC DE RÉCUPÉRATION / RECUPERATIEZAKKEN · Coton / Katoen - ø 500 x 1000 mm	090102
SAC DE FILTRATION / FILTERZAKKEN · Feutre / Vilt - ø 500 x 850 mm	090103
SANGLE À FEUILLARD POUR SAC / RIEM VOOR ZAK	090104
CARTOUCHE DE FILTRATION / FILTRATIEPATROON MET Ø 500 - H = 650 MM	090105
COLLIER DE SERRAGE / KLEMBAND MET Ø 100	090006
TUYAU FLEXIBLE EN PVC (VENDU AU MÈTRE) / SLANG IN PVC MET (VERKOCHT DOOR DE METER) Ø 100MM	090005
BOITIER DE DEMARRAGE SYNCHRONISE / GESYNCHRONISEERDE STARTMODULE	090007
ADAPTATEUR / ADAPTER ø max 125 à 100 mm - L 130 mm	ADA100.120