

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DLX3203PTJ

5 Ah (DHP492+DGA506+DHS680)

DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion
DHP492 : Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion
DHS680 : Scie circulaire 165mm 18 V Li-Ion
197280-8 : Batterie BL1850B 5 Ah



Ensemble de machines



Perceuse visseuse |
percussion LXT®
DHP492Z



Meuleuse Ø 125 mm LXT®
DGA506Z



Scie circulaire LXT®
DHS680Z

Perceuse visseuse | percussion LXT®

DHP492Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Performante et puissante conçue pour un usage intensif

(XPT) Protection contre l'infiltration des poussières et de l'eau. Éclairage LED incorporé. Jusqu'à 31 500 cpm (percussion) dans les matériaux de maçonnerie. Perceuse visseuse à percussion, 2 vitesses, carter renforcé en aluminium. Mandrin auto-serrant Ø 13 mm. Couple de vissage 21 positions + perçage. Frein électrique.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	130 / 65 Nm
Couple max.	141 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Ø de forage en maçonnerie max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	50 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	76 mm
Capacité de perçage mèche plate	40 mm
Capacité de perçage scie cloche	152 mm
Tige de conduite	1/2" -20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA506Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	90 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Scie circulaire LXT®

DHS680Z

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

Moteur sans charbone. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine pour plus de sécurité. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



LXT BL MOTOR ADT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	41 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	37 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 50 °
Vitesse à vide max	5000 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	350 x 170 x 238 mm
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Diamètre de la lame	165 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Raccord d'extraction des poussières amovible
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles (Suositushinta Sis. Alv.)

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122576-8

Butée de profondeur pour perceuses



164095-8

Guides parallèles pour scies



196961-1

Raccord à poussières 35 / 40 mm



122F12-0

Poignée complète

783203-8

Clé BTR 5



251314-2 (2x)

VIS M4X12



784637-8 (2x)

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



452947-8

Support embout pour perceuses



450128-8

Protection bornes pour batterie



346317-0

Crochet de ceinture long



141P36-7

Capots de protection ouverts pour



158237-4

Poignée Soft Grip



224447-6

Flasque



224554-5

Écrou



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



821552-6 (2x)

Coffret MAKPAC 4



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



PRODUITS DE SÉRIE

195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



ACCESSOIRES OPTIONNELS

821551-8

Coffret MAKPAC 3



838182-6

Moulage pour coffret de transport



196961-1

Raccord à poussières 35 / 40 mm



196953-0

Adaptateur rail de guidage pour scies



198885-7

Jeu de jonction pour rail de guidage



199140-0

Rail de guidage 1000 mm



194925-9

Rail de guidage 1900mm



194367-7

Rail de guidage 3000mm



194417-8

Caoutchouc antidérapant pour rail de



194416-0

Glissière vinyle pour rail de guidage



ACCESSOIRES OPTIONNELS

194368-5

Rail de guidage 1400 mm



194385-5

Serre-joints pour rail de guidage



194418-6

Pare éclats pour rail de guidage



194419-4

Pare éclats pour rail de guidage



164095-8

Guides parallèles pour scies



199826-6

Serre-joints rapide pour rail de



E-05664

Sacoche pour rails de guidage 1400



122911-0

Capots de protection fermés pour le



141P36-7

Capots de protection ouverts pour



162258-0

Poignées anti-vibrations pour



191W06-8

carter d'aspiration ouvrable. Ø125



194305-9

Douille à ergots



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



196845-3

Carters de protection pour rainurage



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224447-6

Flasque



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



821551-8

Coffret MAKPAC 3



838175-3

Moulage pour coffret de transport



B-32960

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



B-53693

Disques à béton diamant pour



B-57336

Lames carbures EFFICUT pour bois,



E-12217

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



E-12223

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



AUTRES - DHP492Z

Notice



Vue éclatée



■ AUTRES - DGA506Z

Notice



Vue éclatée



■ AUTRES - DHS680Z

Notice



Vue éclatée

