

ASPIRATEUR • 300 L

STOFAFZUIGER • 300 L

ASP302

MONOPHASÉ • MONOFASE

ASP302T

TRIPHASÉ • 3 FASE



300 L



Sac de filtration en feutre
Vilten filterzak



Hélice en acier
Stalen propeller



Sangle à feuillard + attache de maintien du sac
Riem + vasthoudbeugel voor zak

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEVEENS

- Appareil destiné à être relié à une ou plusieurs machines à bois pour l'aspiration de copeaux, de sciure et de poussières de bois
- Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles.
- Hélice en acier riveté pour une plus grande résistance à l'usure, et ailettes profilées pour optimiser le débit d'air et minimiser le bruit.
- Ventilateur, collecteurs et une colonne mécano-soudée.
- Apparaat dat dient om verbonden te worden aan één of meerdere houtbewerkingsmachines voor de afzuiging van splinters, zaagsel en houtstoffen.
- Gelast stalen basis geplaatst op 4 multidirectionele wielen.
- Stalen propeller voor een grotere weerstand tegen slijtage, en geprofileerde vleugels om de luchtstroom te optimaliseren en het geluid te minimaliseren.
- Gelast stalen ventilator, collectors en kolom.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V / 400V - 50Hz)	2200 W - 3 CV	Motorvermogen (230 / 400V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	1500 x 730 x 1940 mm	Machine afmetingen
Vitesse de rotation	2950 t/min	Toerental
Diamètre de l'hélice	305 mm	Rotor diameter
Diamètre d'entrée du ventilateur	150 mm	Inlaat poort diameter
Nombre et diamètre de connexion	3 x 100 mm	Aantal en diameter van inlaat poortverbinding
Longueur du flexible	2 m	Slanglengte
Vitesse de l'air	45 m/s	Luchtvermogen
Débit d'air	2864 m ³ /h	
Diamètre des sacs	500 mm	Zakdiameter
Hauteur du sac de filtration	850 mm	Bovenzak hoogte
Capacité de récupération	2 x 150 litres	Restzak hoogte
Filtration des sacs	5 microns	Zakfiltratie
Poids Net	62 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées		Referentie voor wisselstukken
- Mono	091000 (+ N°/vue éclatée)	- Monofase
- Tri	091100 (+ N°/vue éclatée)	- Driefasig
Gencod		EAN-code
- Mono	3661589071682	- Monofase
- Tri	3661589072542	- Driefasig
Colisage (LxlxH)	1170 x 560 x 570 mm	Verpakking (LxLxH)
Poids Brut	68 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec 2 sacs de filtration en feutre, 2 sacs de récupération en plastique, 2 bouchons obturateurs, 2 mètres de tuyau flexible, 2 colliers de serrage, 4 sangles à feuillard, 2 poignées et 4 roulettes de déplacement, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met 2 vilten filtratiezakken, 2 recuperatiezakken in plastic, 2 dopsluiters, een slang van 2 meter lang, 2 klembanden, 4 riemen, 2 hendels en 4 transportrollen, sleutels en een gebruiksaanwijzing.



LEMAN

SAC DE RÉCUPÉRATION / RECUPERATIEZAKKEN · Plastique / Plastic - ø 500 x 1250 mm	090101
SAC DE RÉCUPÉRATION / RECUPERATIEZAKKEN · Coton / Katoen - ø 500 x 1000 mm	090102
SAC DE FILTRATION / FILTERZAKKEN · Feutre / Vilt - ø 500 x 850 mm	090103
SANGLE À FEUILLARD POUR SAC / RIEM VOOR ZAK	090104
CARTOUCHE DE FILTRATION / FILTRATIEPATROON MET Ø 500 - H = 650 MM	090105
COLLIER DE SERRAGE / KLEMBAND MET Ø 100	090006
TUYAU FLEXIBLE EN PVC (VENDU AU MÈTRE) / SLANG IN PVC MET (VERKOCHT DOOR DE METER) Ø 100MM	090005
BOITIER DE DEMARRAGE SYNCHRONISE / GESYNCHRONISEERDE STARTMODULE	090007
ADAPTATEUR / ADAPTER ø max 125 à 100 mm - L 130 mm	ADA100.120