



30 CTE IE3

(Ref. 20502063)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois

Usage intensif

Garantie :  

Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Transmission par courroies trapézoïdales avec réglages de la tension

Broche montée sur roulements à billes

Retour de la broche réglable par ressort de rappel

Butée de profondeur de perçage

Moteur à haut rendement d'efficacité IE3

Commandes

Arrêt coup de poing à accrochage

Microrupteur de sécurité du capot poulies

Ecran polycarbonate asservi

Eclairage à LED 24 V

Table-étau réversible 2 positions, vernier gradué

Etau monté sur glissière

Déplacement de la table par crémaillère

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 182.00

Largeur (cm) : 53.00

Longueur (cm) : 84.00

Poids net (Kg) : 235.00

Puissance (kW) 1,5

Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse de broche (tr/mn) 230 - 1910

Capacité de perçage maxi (mm) 30

Cône morse CM3

Diam colonne (mm) 90

Course de broche (mm) 125

Nombre de vitesses 9

d: distance broche colonne (mm) 225

e: distance broche base (mm) 1 275

f: distance broche table (mm) 245 - 765

Dimension de table (mm) 350 x 350

Entraxe rainurage table (mm) 2 x 75

Eclairage Oui

Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Oui

Arrosage Oui

Largeur de mors (mm) 120

Hauteur de mors (mm) 40

Ouverture (mm) 120

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Non

Tarudage semi-automatique Non

Table à mouvements croisés Non

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm

- Queue de mandrin

- Chasse cône