




Coffret de chantier CC 3T4M/32/AU 2m H07RN-F 5G4,0

professionalLINE

- ▶ Puissance maximale : 22 KVA
- ▶ Poignée de transport
- ▶ Pieds antidérapants
- ▶ Superposable avec d'autres coffrets de la gamme
- ▶ Résistance thermique du boîtier : -30°C à +80°C
- ▶ Normes NF EN 61439-1 / NF EN 61439-4
- ▶ 2m de câble H07RN-F 5G4,0



1 fiche 3P+N+T 32A/415V
1 prise de courant 3P+N+T 32A/415V



- ▶ 1 bouton d'arrêt d'urgence
- ▶ 1 interrupteur différentiel 30mA - 230/415V - 40A - 4 pôles - Type AC



▶ 2 prises de courant 3P+N+T 16A/415V

- ▶ 1 disjoncteur divisionnaire 32A/415V - 4 pôles - Courbe C
- ▶ 2 disjoncteurs divisionnaires 16A/415V - 4 pôles - Courbe C
- ▶ 4 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V - 2 pôles - Courbe C
- ▶ 4 prises de courant 2P+T 16A/230V



Réf : 9150321124 - Code EAN : 3281850211243