

# LOCTITE®

## LOCTITE 603

### ► Description produit

- Adhésif anaérobie de fixation des assemblages cylindriques

### Fixation



### ► Caractéristiques

- Adhésif liquide de fixation à résistance forte
- Particulièrement adapté lorsqu'il n'est pas possible de nettoyer et d'assurer la propreté des pièces
- Empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et vibrations

#### Caractéristiques techniques

Jeu diamétral	Jusqu'à 0,1 mm
Résistance requise	Forte
Temps de prise	8 min
Plage de température	-55 °C à +150 °C

### ► Applications

- Recommandé pour la fixation de pièces cylindriques, notamment celles dont le dégraissage ne peut pas être résolu
- Approuvé pour la fixation de roulements ou de bagues auto lubrifiantes dans leur logement

Cachet distributeur :



#### Conditionnement

#### IDH

Flacon 10 ml	1967548
Flacon 50 ml	142442

Henkel Technologies France S.A.S  
Arlington Square - P.E. du Val d'Europe  
8, Boulevard Michael Faraday - Serris  
77716 Marne la Vallée cedex 4

Tél. : +33 (0)1 64 17 70 00 Assistance technique : +33 (0)1 64 17 70 70  
Fax : +33 (0)1 64 17 45 71  
www.henkel.fr  
www.loctite.fr

**Henkel**