

LOCTITE®

LOCTITE 638

► Description produit

- Adhésif anaérobie de fixation des assemblages cylindriques

Fixation



► Caractéristiques

- Adhésif liquide de fixation à résistance forte
- Faible jeu diamétral, prise rapide
- Empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et vibrations
- Résistance élevée aux charges dynamiques axiales et radiales

Caractéristiques techniques

Jeu diamétral	Jusqu'à 0,25 mm
Résistance requise	Forte
Temps de prise	8 min
Plage de température	-55°C à + 150°C

► Applications

- Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, pignons, poulies et pièces cylindriques similaires
- Produit utilisé dans des applications typiques d'arrêt de bagues et de chemises ou manchons ou manchons montés dans des logements ou sur des arbres

Cachet distributeur :



Conditionnement

IDH

Flacon 10 ml	1918983
Flacon 50 ml	1803365

Henkel Technologies France S.A.S
Arlington Square - P.E. du Val d'Europe
8, Boulevard Michael Faraday - Serris
77716 Marne la Vallée cedex 4

Tél. : +33 (0)1 64 17 70 00 Assistance technique : +33 (0)1 64 17 70 70
Fax : +33 (0)1 64 17 45 71
www.henkel.fr
www.loctite.fr

Henkel