

FICHE TECHNIQUE

REF : 707558

DESIGNATION : CONTACTEUR JOUR/NUIT 20A 230V 1 MODULE GRIS

DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	PROTECTION MODULAIRE
Fonction	Contacteur Jour/Nuit EVO
Désignation complète	CONTACTEUR JOUR/NUIT 20A 230V 1 MODULE GRIS
Montage du Système	Rail DIN
PCB (Multiple de vente)	-
Couleur	Blanc / Gris
Emballage	-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'emploi assignée Ue : (V)	230V
Courant assigné In : (A)	20A
Fréquence assignée : (Hz)	50Hz
Nature du courant	Alternatif
Nombre totale de pôles	6
Nombre de pôles protégés	-
Tension d'isolement assignée Ui : (V)	230V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp : (V)	-
Caractéristique de déclenchement instantané	-
Température de calibration de référence : (°C)	30°C
Pouvoir de coupure différentiel assigné	-
Courant de court-circuit assigné	-
Courant Différentiel de fonctionnement assigné	-
Pouvoir de coupure d'un Pôle prit séparément	-
Mode de déclenchement	-
Classe de limitation d'énergie (I ² t) :	-
Distance de grille (essais de court-circuit) :	55mm
Type de protection contre les influences externes :	-

Type de bornes :	A vis
Diamètre des vis de bornes	5mm
Matière	Acier Zingué
Plan de câblage	Oui

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 50°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	oui
Tenue au Feu	Oui
Tenue aux UV	Oui
T° Stockage	25°c

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	3 ans
Certification CE	Oui
Certification NF	Non
Norme de référence	-
ROHS	Conforme