

ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

Art.-N° PPIC35520

Page 1 de 3



- Interphone vidéo avec différentes possibilités de connexion (par ex. câblage sur sonnette existante)
- Résolution Full HD 1 080 p et fonction infrarouge de vision nocturne pour une qualité d'image exceptionnelle
- Utilisation de câbles existants (sonnette, ouvre-porte)
- Objectif ajustable manuellement pour être dirigé exactement sur le visiteur
- Boîtier de caméra robuste, résistant aux intempéries (IP54)
- Microphone intégré et haut-parleur pour communication par application
- Installation guidée pas à pas par application (iOS, Android)
- Notification directe par e-mail et service push ainsi qu'enregistrement automatique en cas de détection de mouvement configurée
- Enregistrement sur carte SD avec jusqu'à 128 Go (accessoire)
- Faible charge du réseau grâce à l'importante compression de données (compression H.264 High Profile)

La porte d'entrée en vue, communication et ouverture de porte via l'application

L'interphone vidéo de la gamme Smart Security World d'ABUS permet de communiquer et d'activer un ouvre-porte électronique par application. Avec sa résolution Full HD 1 080p et sa fonction infrarouge de vision nocturne, la caméra vidéo intégrée garantit toujours une qualité d'image exceptionnelle et un accès à toutes les informations. L'anneau LED à lumière blanche améliore la visibilité de nuit et sert également d'affichage d'état. La fonction intégrée talk-back 2 entrées permet de dialoguer avec son interlocuteur via application. L'interphone vidéo est conçu pour une utilisation en extérieur et dispose de l'indice de protection IP54. Il est possible d'utiliser les câbles existants de votre sonnette ou de votre ouvre-porte. Un nouveau câblage compliqué n'est donc pas nécessaire.

Message d'événements et accès mobile

L'utilisation et l'accès à cette interphone à application se fait exclusivement via l'application – sans PC, navigateur Web ou logiciel supplémentaire. Le réseau n'est guère surchargé par la transmission de données compressées. Vous êtes informé(e) par sonnerie, notification push ou e-mail d'activités ou de présence devant votre porte, et votre application vous permet de voir des personnes ou de communiquer avec elles. L'application vous permet également d'accéder aux images à tout moment.



Security Tech Germany

ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

Art.-N° PPIC35520

Page 2 de 3

Smart Security World Ready

Le système d'interphone vidéo Wi-Fi fait partie de la gamme Smart Security World d'ABUS. Il est donc à la fois fonctionnel et entièrement intégré dans l'application, et ne fait aucun compromis en matière de confort dès l'installation grâce aux instructions pas à pas.

Remarque sur la fonction de vision nocturne

La portée IR effective dépend de l'emplacement.

ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

Art.-N° PPIC35520

Page 3 de 3

Technical Data:

Matériau	plastique	Éclairage minimum (couleur)	1 lx
Couleur	Blanc	Éclairage minimum (IR)	0 lx
Nombre d'accès simultanés	3	Accès mobile	Oui
Technologie	IP	Poids net	0,28 kg
Compatible avec Secvest	Non	Bande passante réseau	0,3 - 2 Mbit/s
Compatible avec wAppLoxx	Non	vidéo	
Compatible avec Smartvest	Oui	Connexion réseau LAN	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX);
Dimensions	(La x Lo x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm	Connexion réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Alerte	E-Mail, Push	Caractéristiques du réseau	E-Mail, Push
Raccordements	1x bloc de jonction (DC, sonnette, relais), 1x bloc de jonction réseau	Protocoles caméras réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nombre de Leds IR	6	Objectif	Fix
Audio	2-Way	Portée fonction vision nocturne	1,5 m
Résolution	2MPx	Indice de protection IP	54
Résolution enregistrement@fréquence d'images par caméra	1920x1080p @ 15fps	Plage de pivotement / d'inclinaison	Réglable manuellement: vertical +/- 7,5%, horizontal +/- 2,5%
Modes de résolution	1080p , 720p , VGA	Puissance d'émission	20
Modes d'enregistrement	1080p	Sensibilité	-90
Détection de mouvement	Software + Masque de mouvement	Logiciel	App2Cam Plus
Capteur d'images	1/2,9" CMOS	Alimentation CA	24-36 V
Éléments d'image (total)	1920 x 1080 Pixel	Alimentation électrique CC	12-48 V
Fréquence d'images	20 fps	Support d'enregistrement	Micro-SD (128GB)
Largeur	81 mm	Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Distance focale	4 mm	Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Poids brut	0,68 kg	Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL
Zoom numérique	4x	Consommation de courant	400 mA
Régime de volume (WRD)	90 dB	Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromécanique
Fréquence	2,4 GHz	Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Compensation contre-jour	ABLC	Compression vidéo	H.264
Hauteur	142 mm	Mémoire avant/après alarme	2 Sec
Angle de visée horizontal	100 °	Équilibrage des blancs	AWB
Type de caméra	Interphone Vidéo	Leds à lumière blanche	12 pièce
Compatible avec	App2Cam Plus, Smartvest		
Longueur	46 mm		
Puissance absorbée	5 W		
Résolution max.@fréquence d'images	1920x1080p @ 20fps		
Température de fonctionnement max.	40 °C		
Humidité de l'air max.	90 %		