


# Nouvel abrasif sur support papier pour le ponçage du bois

## BW 110

### Description

<b>Type</b>	<b>BW 110</b>	<b>Façonnage</b> 
<b>Grain</b>	Oxyde d'aluminium résistant et tranchant	
<b>Liant</b>	Résine synthétique antistatique	
<b>Support</b>	Papier E	
<b>Distribution des grains</b>	semi-ouverte	
<b>Granulométrie</b>	P 60 - P 220	

### Applications



#### Matériaux

- Tous types de bois plaqués
- Bois feuillus à pores ouverts ou fermés (bois massifs)
- Idéal pour le ponçage de différentes variétés de bois

#### Pièces travaillées

- Éléments de meubles
- Éléments de second œuvre
- Portes, huisseries et lambris
- Pièces de bateaux

### Avantages

Le poudrage semi-ouvert et le mordant particulier des grains d'oxyde d'aluminium garantissent un ponçage d'une grande efficacité et régularité.

Dans le cas du ponçage de bois massifs, particulièrement exigeant, la distribution des grains du BW 110 génère un fini homogène et régulier, contrairement aux abrasifs à poudrage ouvert.

De plus, le BW 110 ne s'encrasse pas prématurément comme le ferait un abrasif à poudrage fermé.

Résistant et souple à la fois, le support papier s'adapte aisément aux patins sensibles des ponceuses à bandes larges modernes.

Grâce à son traitement antistatique, le BW 110 répond aussi aux critères très stricts appliqués aux bandes abrasives d'aujourd'hui.

Utilisé en continu dans une usine tournant en 3 x 8 ou sous forme de bande longue universelle dans un atelier de travail du bois, ce nouveau produit constitue pour toute entreprise une solution idéale en termes d'efficacité et de rentabilité !



### Abrasifs Hermes S.A.S.

B. P. 72  
92302 Levallois-Perret Cedex

Tél. 01 40 89 92 00  
Fax 01 47 57 21 51

ahf@abrasifs-hermes.com  
www.hermes-abrasives.com