

# Fiche technique

# TS 1500



Ferme-porte en applique avec bras à compas pour les portes à un vantail jusqu'à une largeur de vantail de 1100 mm avec vitesse de fermeture réglable

## CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à simple action à droite et à gauche dans la partie intérieure
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture variable de EN 3 ou EN 4 en tournant le support de palier
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 1500
Force de fermeture selon EN 1154	EN 3/4
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	1100 mm
Largeur de vantail (max.)	1100 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Force de fermeture réglable	Oui, par montage
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par le bras à compas
Détecteur de fumée intégré	Non

### VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Force de fermeture selon EN 1154	Sens d'ouverture
GEZE TS 1500	Avec bras à compas normal	N/A N/A	selon RAL	EN 3/4	gauche / droite
GEZE TS 1500	Avec bras à compas normal	N/A N/A	EV1	EN 3/4	gauche / droite
GEZE TS 1500	Avec bras à compas normal	N/A N/A	bronze foncé	EN 3/4	gauche / droite
GEZE TS 1500	Avec bras à compas normal	N/A N/A	blanc RAL 9016	EN 3/4	gauche / droite

## INCLUS

### BRAS À COMPAS TS 1500 / 1000 C

Avec arrêt mécanique



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Point d'arrêt min.	Point d'arrêt max.
Bras à compas TS 1500/1000 C/F	Avec arrêt mécanique	101817	blanc RAL 9016	70 °	150 °
Bras à compas TS 1500/1000 C/F	Avec arrêt mécanique	101815	EV1	70 °	150 °
Bras à compas TS 1500/1000 C/F	Avec arrêt mécanique	101818	selon RAL	70 °	150 °

### BRAS À COMPAS TS 1500 / 1000 C

Bras à compas standard



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Bras à compas TS 1500/1000 C *	Standard	101882	selon RAL
Bras à compas TS 1500/1000 C *	Standard	101881	blanc RAL 9016
Bras à compas TS 1500/1000 C	Standard	101878	EV1
Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145) *	Standard	188145	EV1

### CORPS DE FERMETURE TS 1500

Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à compas EN 3 ou 4



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Force de fermeture selon EN 1154	Dimensions
Ferme-porte GEZE TS 1500	En combinaison avec bras à compas : force de fermeture EN 3/4 En combinaison avec bras à coulisse : force de fermeture EN 1 livré sans bras à compas/bras à coulisse	101794	blanc RAL 9016	EN 3/4	177 x 39 x 50 mm
Ferme-porte GEZE TS 1500	En combinaison avec bras à compas : force de fermeture EN 3/4 En combinaison avec bras à coulisse : force de fermeture EN 1 livré sans bras à compas/bras à coulisse	101793	bronze foncé	EN 3/4	177 x 39 x 50 mm

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Force de fermeture selon EN 1154	Dimensions
Ferme-porte GEZE TS 1500	En combinaison avec bras à compas : force de fermeture EN 3/4 En combinaison avec bras à coulisse : force de fermeture EN 1 livré sans bras à compas/bras à coulisse	101875	selon RAL	EN 3/4	177 x 39 x 50 mm
Ferme-porte GEZE TS 1500	En combinaison avec bras à compas : force de fermeture EN 3/4 En combinaison avec bras à coulisse : force de fermeture EN 1 livré sans bras à compas/bras à coulisse	101792	EV1	EN 3/4	177 x 39 x 50 mm

## ACCESSOIRES

### CAPOT POUR FERME-PORTES

pour TS 1500, uniquement pour montage sur ouvrant



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Capot pour ferme-portes	pour TS 1500, uniquement pour montage sur ouvrant	080147	EV1	188 x 47 x 57.5 mm
Capot pour ferme-portes	pour TS 1500, uniquement pour montage sur ouvrant	080149	blanc RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 1500, uniquement pour montage sur ouvrant	080148	bronze foncé	188 x 47 x 57.5 mm

### BRAS À COMPAS TS 4000 / 2000

Avec arrêt mécanique



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Point d'arrêt min.	Point d'arrêt max.
Bras à compas TS 4000/2000 / F	Avec arrêt mécanique	102454	EV1	70 °	150 °
Bras à compas TS 4000/2000 / F	Avec arrêt mécanique	102456	blanc RAL 9016	70 °	150 °
Bras à compas TS 4000/2000 / F	Avec arrêt mécanique	102457	selon RAL	70 °	150 °

**BRAS À COMPAS TS 1500 / 1000 C**

Avec arrêt mécanique



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Point d'arrêt min.	Point d'arrêt max.
Bras à compas TS 1500/1000 C/F	Avec arrêt mécanique	101817	blanc RAL 9016	70 °	150 °
Bras à compas TS 1500/1000 C/F	Avec arrêt mécanique	101815	EV1	70 °	150 °
Bras à compas TS 1500/1000 C/F	Avec arrêt mécanique	101818	selon RAL	70 °	150 °

**BRAS À COMPAS TS 4000 / 2000**

avec un arrêt mécanique à réglage commutable



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Point d'arrêt min.	Point d'arrêt max.
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec un arrêt mécanique à réglage commutable	102445	EV1	70 °	150 °
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec un arrêt mécanique à réglage commutable	102448	selon RAL	70 °	150 °
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec un arrêt mécanique à réglage commutable	102447	blanc RAL 9016	70 °	150 °

**ACCESSOIRES DE MONTAGE****PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES**

Pour TS 1500





---

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Matière
Plaque de montage pour ferme-portes *	Pour TS 1500	029683	bronze foncé	Aluminium
Plaque de montage pour ferme-portes	Pour TS 1500	029682	EV1	Aluminium
Plaque de montage pour ferme-portes	Pour TS 1500	029685	blanc RAL 9016	Aluminium
Plaque de montage pour ferme-portes	Pour TS 1500	029686	selon RAL	Aluminium
Plaque de montage pour ferme-portes *	Pour TS 1500	153994	EV1	Aluminium

---

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.