



Référence 1243261
Code-barre 3281852432615

DESCRIPTION

- 3 prises de courant CEE 32 A/415 V~ à clapet.
- 1 fiche CEE 32 A/415 V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1500 W - câble déroulé 22000 W.
- Câble en caoutchouc robuste de grande qualité.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Enrouleur très robuste conçu pour fonctionner sur les chantiers du bâtiment, des travaux publics, des usines et autres chantiers professionnels.
- Poignée manivelle avec pastille logo.
- Tambour de grande contenance moulé en matière anti-chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Support renforcé assurant une position très stable.
- Avec disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène
Référence	1243261
Code-barre	3281852432615
Longueur de câble	30 m
Type de câble	H07RN-F 5G4,0

Couleur du câble	noir
Diamètre du tambour	380 mm
Type de fiche	autre
Max. capacité de charge actuelle	32 A
Indice de protection (IP)	IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	18.73 kg
Dimensions LxIxH (sans emballage)	38 cm x 28 cm x 51 cm

Poids du produit (emballage fourni)	19.51 kg
Dimensions LxIxH (emballage compris)	40 cm x 30,5 cm x 53 cm