

DHR171ZJ

Perforateur SDS-Plus 18 V Li-Ion 17 mm (Produit seul)

Emcombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 17 mm dans le béton

Code EAN : 0088381848534



LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-TON COMPATIBLE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Régime

Vitesse à vide max. 680 tr/min

Cadence

Frappe 0 à 4800 cps/min

Cadence de frappe max. 4800 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 1,2 Joules

Ø max. dans le béton 17 mm

Ø max. dans l'acier 10 mm

Ø max. dans le bois 13 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Marge d'incertitude perçage (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude perforation (K) 1,5 m/s²

Vibration 3ax perforation (ah) 9,0 m/s²

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²

Pression sonore (Lpa) 86 dB (A)

Puissance sonore (Lwa) 97 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 273 x 86 x 211 mm

Poids net EPTA 2,8 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus Métal (B-57401, B-57417, B-57423, B-57439, B-57445, B-57451, B-57467, B-57473)

Forets SDS-Plus Bois (B-57489, B-57495, B-57504, B-57510, B-57526)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK PAC
- 1 X 839387-1 Moulage
- 1 X 415486-9 Butée de profondeur
- 1 X 158057-6 Poignée
- 1 X 417911-6 Support Poignée