

brennenstuhl®

Enrouleur de câble SILVER-40 Professional, 40 m H07RN-F 3G1,5, IP44

Utilisation en intérieur et en extérieur.



 **FABRIQUE EN
FRANCE**

PROFESSIONAL 

5 ANS
GARANTIE
FABRICANT 

Référence 1207931

Code-barre 3281852079315

DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique et disjoncteur thermique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Poignée de transport „cablepilot“ pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche faciles, adaptée aux gauchers et aux droitiers.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Flasques et support en acier galvanisé très robustes.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.

Enrouleur de câble SILVER-40 Professional, 40 m H07RN-F 3G1,5, IP44

Utilisation en intérieur et en extérieur.



Référence 1207931
Code-barre 3281852079315

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Type de prise de courant	Type E (FR)
Longueur de câble	40 m	Type de fiche	Type E (FR)
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Couleur du câble	noir	Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	Indice de protection (IP)	IP44
Type de prise de courant CEE	Sans		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	8,11 kg
Poids du produit (sans emballage)	7,87 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	29,5 cm x 20 cm x 37 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	29 cm x 19,5 cm x 36,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble SILVER-40 Professional

brennenstuhl®

Enrouleur de câble SILVER-25 Professional, 25 m de câble H07RN-F 3G2,5, IP44

Utilisation en intérieur et en extérieur.



 **FABRIQUE EN FRANCE**

PROFESSIONAL + **CABLE**
PILOT

5 ANS
GARANTIE
FABRICANT


Référence 1207941

Code-barre 3281852079414

DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique et disjoncteur thermique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Poignée de transport „cablepilot“ pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche faciles, adaptée aux gauchers et aux droitiers.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Flasques et support en acier galvanisé très robustes.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.

Enrouleur de câble SILVER-25 Professional, 25 m de câble H07RN-F 3G2,5, IP44

Utilisation en intérieur et en extérieur.



Référence 1207941
Code-barre 3281852079414

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Type de prise de courant	Type E (FR)
Longueur de câble	25 m	Type de fiche	Type E (FR)
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Couleur du câble	noir	Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	Indice de protection (IP)	IP44
Type de prise de courant CEE	Sans		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	7,19 kg
Poids du produit (sans emballage)	6,95 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	29,5 cm x 20 cm x 37 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	29 cm x 19,5 cm x 36,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble SILVER-25 Professional

brennenstuhl®

Enrouleur de câble SILVER-XL Professional, 40 m H07RN-F 3G2,5, IP44

Utilisation en intérieur et en extérieur.



 **FABRIQUE EN
FRANCE**

PROFESSIONAL + **CABLE
PILOT**

5 ANS
GARANTIE
FABRICANT


Référence 1207951

Code-barre 3281852079513

DESCRIPTION

- 5 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique et disjoncteur thermique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Poignée de transport „cablepilot“ pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche faciles, adaptée aux gauchers et aux droitiers.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Flasques et support en acier galvanisé très robustes.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.

Enrouleur de câble SILVER-XL Professional, 40 m H07RN-F 3G2,5, IP44

Utilisation en intérieur et en extérieur.



Référence 1207951
Code-barre 3281852079513

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Type de prise de courant	Type E (FR)
Longueur de câble	40 m	Type de fiche	Type E (FR)
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Couleur du câble	noir	Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	320 mm	Indice de protection (IP)	IP44
Type de prise de courant CEE	Sans		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	12,22 kg
Poids du produit (sans emballage)	11,79 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	33,5 cm x 22 cm x 44,5 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	32 cm x 22 cm x 42 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble SILVER-XL Professional

brennenstuhl®

_ smart technology.*

GAMMESILVER plusieurs longueurs et sections de câble

NEU / NEW
CABLEPILOT



Nouvelle poignée
CABLEPILOT®



Enrouleur SILVER

- Nouvelle poignée pour un guidage parfait du câble permet une totale liberté de mouvement, mains libres et suspension possible de l'enrouleur
- Disjoncteur thermique
- Protection enfants
- Flasques en acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé
- Support en tube acier cintré



Données techniques

- IP44
 - Fiche
 - Prises
 - Puissance maxi
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~
4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapet automatique
câble déroulé 3500 W
câble non déroulé 1000 W

Fourni avec :

- Poignée de transport innovante : basculante avec guide-câble



Référence	Désignation	Gencod	UV	Câble	Ø	Poids g	Dim mm	Pces/Palette
1207921	Silver S	3281852079216	1	25m H07RN-F 3G1,5	240	5153	260x190x330	72
1207921018		3281859210186	1	25m H07RN-F 3G1,5	240	5153	260x190x330	18
1207931	Silver-40	3281852079315	1	40m H07RN-F 3G1,5	290	7502	285x190x365	48
1207931016		3281859310169	1	40m H07RN-F 3G1,5	290	7502	285x190x365	16
1207941	Silver-25	3281852079414	1	25m H07RN-F 3G2,5	290	6940	285x190x365	48
1207941016		3281859410166	1	25m H07RN-F 3G2,5	290	6940	285x190x365	16
1207951	Silver-XL	3281852079513	1	40m H07RN-F 3G2,5	320	11007	325x210x415	33
1207951012		3281859510125	1	40m H07RN-F 3G2,5	320	11007	325x210x415	12
1207961	Silver-33	3281852079612	1	33m H07RN-F 3G2,5	290	8454	290x195x370	48
1207961016		3281859610160	1	33m H07RN-F 3G2,5	290	8454	290x195x370	16

H. Brennenstuhl S.A.S. 4 rue de Bruxelles – 67170 Bernolsheim – www.brennenstuhl.fr

Commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88 – info@brennenstuhl.fr

*Une technologie bien pensée