

## Ensemble de 2 machines 18V LXT

### LOT0364

DUC254RT + DUB186Z



## Ensemble de machines



Tronçonneuse d'élagage  
LXT®  
**DUC254RT**



Aspirateur Souffleur LXT®  
**DUB186Z**

# Tronçonneuse d'élagage LXT®

## DUC254RT

18 V Li-Ion - 5 Ah - 25 cm

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses.

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,0 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de maillons	40 / 46
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 L
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	2,8 - 3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	258 x 184 x 191 mm
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion

### AVANTAGES PRODUITS

- Compacte, cette tronçonneuse est facile à manipuler.
- BL Motor : longue durée de vie
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Aspirateur Souffleur LXT®

## DUB186Z

18 V Li-Ion - Produit seul

**Soufflez votre allée avec une grande efficacité**

3 vitesses : Haut / Moyen / Bas. Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option). Utilisation d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente en fonction de la pression sur la gâchette.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Vitesse à vide max	0 - 18000 min <sup>-1</sup>
Vitesse maximum de l'air	68 m/s
Force de soufflage	2,5 N
Volume d'air	3,2 m <sup>3</sup> /min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	130 / 50 / 21 min
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	92,4 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	82,5 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,6 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,6 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	861 x 156 x 210 mm
Composant batterie	Li-ion
Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah	80 / 30 / 12 min

### AVANTAGES PRODUITS

- Vient avec un long tuyau de souffle.
- Variateur de vitesse
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Ensemble de produits compatibles (Suositushinta Sis. Alv.)

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

458501-6  
Fourreau



782023-7  
Clés combinées



191G09-6  
Buse coudée



191H00-0  
CHAINE TRONC MAK 90PX 25CM



## PRODUITS DE SÉRIE

197280-8  
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2  
DC18RC - Chargeur rapide Makstar



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

123241-2  
Sac à poussières



123245-4  
Buse



123245-4  
Buse



123246-2  
Long buse de soufflage



1910U0-9  
Huile de chaîne Biotop, 1L



1910U1-7  
Huile de chaîne Biotop, 5L



192236-6  
Buse conique fine



196643-5  
Kit aspiration flexible



## AUTRES - DUC254RT

Notice



Vue éclatée



## AUTRES - DUB186Z

Notice



Vue éclatée

